注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-17 アンビリカルハーネス(eDP/12V/USB, 全長380mm=経路約270+整備余長100)

数量 1 / 板厚 - / 質量 0.05kg / 公差 規格品のメーカー規格公差(受入は型番と成績書で確認)

加工: 規格品

表面処理: なし(規格品の標準仕上げ)

公差: 規格品のメーカー規格公差(受入は型番と成績書で確認)

要素: 番号タグ、ストレインリリーフ、保護キャップ

要素: 最小曲げ半径5×外径


接合: ctrl基板

接合: パネル背面コネクタ

状態: 未選定(U19)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle



題名 / Title アンビリカルハーネス(eDP/12V/USB, 全長380mm=経路約270+整備余長100)	縮尺 / Scale NTS	単位 / Unit mm
所有者 / Owner iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No. IMAC-PC-CP-17	改訂 / Rev. D
材質 / Material 市販ケーブル+ロックコネクタ(型番U19)	普通公差 / General tol. ISO 2768-mK	用紙 / Sheet A3 1/1
表面処理 / Finish なし(規格品の標準仕上げ)	作成 / Drawn Claude 2026-11-06	承認 / Approved 未承認(設計値) / PRELIMINARY