注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-23 チルトバランサ(カム板+ローラ従動子+ダイスプリング2本+ストッパ用尾部レバー)

数量 1 / 板厚 5.0 / 質量 0.35kg / 公差 ISO 2768-mK



加工: レーザー+曲げ(レバー)

表面処理: レバー: 無処理(パッシベーション)

公差: ISO 2768-mK

要素: カム面=ローラ中心軌跡の法線オフセット(ρ0=22mm→最大25.8mm、ストッパ手前±8°余長)。プロファイルは balance.json(公差±0.05, U)

要素: ばね座のシム(0.25mm刻み)で荷重を調整(組立時に頭部実測重量へ合わせる: 荷重±3%)

要素: 尾部レバー側縁がストッパパッドに当たる(-15°/+40°)。旧「尾部レバー先端+アンカーの圧縮ばね」は転倒方向のトルクとなるため廃止(R9T-001)

接合: ヒンジブロック底面(カム板をM4×2)

接合: ネック基台(案内ロッド止まり穴)

接合: ヒンジ軸

状態: PROPOSED(v9, 未試作)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title チルトバランサ(カム板+ローラ従動子+ダイスプリング2本+ストッパ用尾部レバー)	縮尺 / Scale NTS	単位 / Unit mm
所有者 / Owner iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No. IMAC-PC-CP-23	改訂 / Rev. D
材質 / Material カム板 SUS440C HRC58 t10 / ローラ SUJ2 Ø12×12+ニードル軸受 / 案内ロッド Ø8×	普通公差 / General tol. ISO 2768-mK	用紙 / Sheet A3 1/1
表面処理 / Finish レバー: 無処理(パッシベーション)	作成 / Drawn Claude 2026-11-06	承認 / Approved 未承認(設計値) / PRELIMINARY