注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-08 EMIガスケット

数量 1 / 板厚 3.0 / 質量 0.03kg / 公差 -



加工: 押出/ダイカット、粘着テープ貼り

表面処理: -

公差: -

要素: 低閉合力品を指定: 線荷重 ≦0.08N/mm @圧縮30%(圧縮許容±8.3%で最大1.44倍=最大約225N)

要素: 下限: EMI接触に必要な線荷重≧0.04N/mm(約78N)

要素: 圧縮率30%(厚3.0→2.1mm)

接合: CP-07縁溝

状態: 候補選定(U30)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title **EMIガスケット**	縮尺 / Scale **NTS**	単位 / Unit **mm**
所有者 / Owner iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No. **IMAC-PC-CP-08**	改訂 / Rev. **D**
材質 / Material 導電ファブリックオーバーフォーム(候補: Parker SOFT-SHIELD 3500 / Laird FoF)	普通公差 / General tol. ISO 2768-mK	用紙 / Sheet A3 1/1
表面処理 / Finish -	作成 / Drawn Claude 2026-11-06	承認 / Approved 未承認(設計値) / PRELIMINARY