注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-23 チルトバランサ(尾部レバー+ダイスプリング2本+荷重調整ねじ)

数量 1 / 板厚 5.0 / 質量 0.35kg / 公差 ISO 2768-mK



加工: レーザー+曲げ(レバー)

表面処理: レバー: 無処理(パッシベーション)

公差: ISO 2768-mK

要素: e=25mm, s=76mm, 最長側365N/本・最大584N/本(model/balance.json)

要素: ばね座に荷重調整ねじ(組立時に頭部実測重量へ調整: 荷重±3%)

要素: レバー側縁がストッパパッドに当たる(-15°/+40°)

接合: ヒンジ軸

接合: ネックプレート

状態: PROPOSED(v9, 未試作)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title: チルトバランサ(尾部レバー+ダイスプリング2本+荷重調整ねじ)	縮尺 / Scale	単位 / Unit: mm
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: IMAC-PC-CP-23	改訂 / Rev.: D
材質 / Material: レバー SUS304 t5×幅14×長50 / ダイスプリング(JIS型, 市販) / 調整ねじ M8	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: レバー: 無処理(パッシベーション)	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY