注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

背板 A5052 t2.0(CP-03) とドーム(CP-07)の位置。余白 左右12/下24/上14、角R50。赤=吊りピン(肩ねじ Ø5)



注記: 図示の外形は設計値。展開図/曲げ線/穴径の詳細はCP部品図(drawings/parts)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイv7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title: **背板とドーム配置**	縮尺 / Scale: **1:2**	単位 / Unit: **mm**
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: **IMAC-PC-MFG-02**	改訂 / Rev.: **D**
材質 / Material: A5052-H32 t2.0 / 強化ガラス t1.1 / A6063	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: アルマイトII(硫酸) 10〜15um	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY