注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-14 GPU低背ステー(下端支持, z5〜14)

数量 1 / 板厚 2.0 / 質量 0.1kg / 公差 ±0.2



加工: 板金+圧入

表面処理: 黒アルマイト

公差: ±0.2

要素: GPU下端(ブラケット側)を受け、荷重を負担

要素: クランプレバー(工具なし)

要素: ライザーの曲げ半径を確保


接合: CP-06トレイ

接合: GPU

状態: 設計(U18: 実物ブラケット寸法)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle



題名 / Title	縮尺 / Scale	単位 / Unit
GPU低背ステー(下端支持, z5〜14)	NTS	mm
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: IMAC-PC-CP-14	改訂 / Rev.: D
材質 / Material: A5052 t2.0 板金+POM当て(3mm)	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: 黒アルマイト	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY