注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-18 保護接地(PE)系統

数量 1 / 板厚 - / 質量 0.05kg / 公差 -

加工: 規格品+アルマイトマスク/導電処理

表面処理: -

公差: -

要素: C14インレットPE → M4リング端子(≤200mm) → トレイ接地スタッド(導電化成処理面)

要素: トレイ↔背板: 専用ボンディング編組×2(吊りピンに依存しない)

要素: ドーム↔背板: 接地ストラップ×2(ドーム縁の導電ガスケット+ボンディング)

要素: スタンド/ヒンジ: 背板接地スタッドからヒンジブロックへ編組

要素: PSUはC13ケーブルのPE+筐体へスタンドオフ経由の二重化

接合: CP-06

接合: CP-03


接合: CP-07

接合: CP-10

状態: 設計(U41: 試験は有資格者)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle



題名 / Title 保護接地(PE)系統	縮尺 / Scale NTS	単位 / Unit mm
所有者 / Owner iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No. IMAC-PC-CP-18	改訂 / Rev. D
材質 / Material AWG16 緑/黄ケーブル+M4リング端子+歯付座金+編組ストラップ6mm²	普通公差 / General tol. ISO 2768-mK	用紙 / Sheet A3 1/1
表面処理 / Finish -	作成 / Drawn Claude 2026-11-06	承認 / Approved 未承認(設計値) / PRELIMINARY