注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-22 ネック(基台+側板+タイプレート+前後カバー)

数量 1 / 板厚 6.0 / 質量 0.9kg / 公差 ISO 2768-mK



加工: 押出+CNC

表面処理: アルマイト(接地導通部マスキング)

公差: ISO 2768-mK

要素: 基台t8 124×72(ロータ板にM5×4)。左右側板t6(本体+幅8ストリップ+軸ボスr11)。タイプレートt6(-15°ストッパ受け)。前カバーt6(+40°ストッパ受け, ゴムパッド)、後カバーt2(指の進入防止)

要素: 寸法の単一源は model/spec.json の neck

接合: ロータ板(CP-21)

接合: ヒンジ軸

接合: 摩擦ヒンジ

状態: PROPOSED(v9, 未試作)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title ネック(基台+側板+タイプレート+前後カバー)	縮尺 / Scale NTS	単位 / Unit mm
所有者 / Owner iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No. IMAC-PC-CP-22	改訂 / Rev. D
材質 / Material A6063-T5	普通公差 / General tol. ISO 2768-mK	用紙 / Sheet A3 1/1
表面処理 / Finish アルマイト(接地導通部マスキング)	作成 / Drawn Claude 2026-11-06	承認 / Approved 未承認(設計値) / PRELIMINARY