注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-09 ドームラッチ(下面・隠し)+上辺フック

数量 6 / 板厚 - / 質量 0.01kg / 公差 -

加工: 規格品

表面処理: -

公差: -

要素: 下辺: 4分の1回転ラッチ×6(下面の凹み内, T10)

要素: 上辺: 掛け爪フック×6(ドームを上へ3mmスライドして掛ける、ネジ無し)

接合: CP-07

接合: CP-03ストライク

状態: 規格品選定中(U29)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title: ドームラッチ(下面・隠し)+上辺フック		縮尺 / Scale: NTS	単位 / Unit: mm
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)		図面番号 / Drawing No.: IMAC-PC-CP-09	改訂 / Rev.: D
材質 / Material: SUS303 カム+樹脂ノブ または 規格品(Southco/Misumi 1/4回転)		普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: -		作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY