注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-25 ラジエーター吸気ダクト(外気のみをファンへ導く四方壁)

数量 1 / 板厚 1.0 / 質量 0.08kg / 公差 ISO 2768-m(重要寸法は未設定)



加工: レーザー+曲げ(四方壁)+溶接またはかしめ。上端はドーム内面へ導電ガスケットで密着(未設計)

表面処理: 黒つや消し粉体塗装またはアルマイト(未決)

公差: ISO 2768-m(重要寸法は未設定)

要素: 外形228×120×高さ43(parts.json rad_duct.dims)

要素: ファン位置 y66〜306 / z61〜86 は仮定(UNVERIFIED)

要素: 上端シール(EMI/導電ガスケット)は未設計

接合: CP-06トレイ(ラジエーター周辺)

接合: CP-07ドーム内面(上端シール)

接合: ラジエーター(ARCTIC LF III Pro 240)

状態: CANDIDATE(未採用。熱効果は未実証 R10E-001)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title ラジエーター吸気ダクト(外気のみをファンへ導く四方壁)	縮尺 / Scale NTS	単位 / Unit mm
所有者 / Owner iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No. IMAC-PC-CP-25	改訂 / Rev. D
材質 / Material A5052-H32 t1.0(材質は仮置き。parts.json rad_duct は板厚のみ規定)	普通公差 / General tol. ISO 2768-mK	用紙 / Sheet A3 1/1
表面処理 / Finish 黒つや消し粉体塗装またはアルマイト(未決)	作成 / Drawn Claude 2026-11-06	承認 / Approved 未承認(設計値) / PRELIMINARY