
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。



①前面ガラス(スラブ枠に接着, 自作/外注)

②パネル 27型4K (LG LM270WR3 / BOE N50)

③背板(A5052 t2.0, スラブ枠一体)+吊りピン×4+ヒンジブロック

④サービストレイ(A5052 t2.0)

⑤部品: 基板/GPU/PSU/ラジエーター/ファン/ctrl

⑥ドーム(A5052 t2.0, 外装)

組立順

A. 前面: 背板(スラブ枠一体)へパネルをM3で固定→ガラスをスラブ枠へ全周接着(U22, エアギャップ0.9)。

B. 背板: 吊りピン×4(M4・肩径Ø6)、ヒンジブロック(貫通M6×4+裏当て鋼板)、接地スタッド。

C. トレイ(机上): スタンドオフ→基板(ITX4点)→CPU→ポンプ(AM5バックプレート)→DIMM→SSD。

D. トレイ: ラジエーター(M3×4)→PSU(SFX M3×4)→GPU(クレードル)→ライザー→ファン→ctrl基板。

E. 配線(W1〜W5)をコーム/タグで固定。通電前にBIOS確認(FlashBack)。

F. トレイを吊りピンに掛け掬束ネジ×2、アンビリカル/接地編組を接続。ドームは上辺フックに掛け下辺ラッチ6点で固定。

番号=組立順。自作=①前面ガラ

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title **分解組立図(側面)と組立順**	縮尺 / Scale **NTS**	単位 / Unit **mm**
所有者 / Owner iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No. **IMAC-PC-PKG-14**	改訂 / Rev. **D**
材質 / Material -	普通公差 / General tol. ISO 2768-mK	用紙 / Sheet A3 1/1
表面処理 / Finish -	作成 / Drawn Claude 2026-11-06	承認 / Approved 未承認(設計値) / PRELIMINARY