
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

ID/No	名称	メーカー/材質	外形mm	数量	状態/図番
panel	LG Display LM270WR3-SSC1(第一候補) / BOE MV270QUM-	LG Display / BOE	609.4x355.6x13.3	1	official
ctrl_board	4K eDPコントローラ基板(型番未確定)	未定	55x150x15	1	assumed
board	ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI (AM5 Mini-IT	ASUS	170x170x1.6	1	official
cpu	AMD Ryzen 9 9950X3D	AMD	40x40x5	1	retail
cooler	ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 (ACFRE00178A	ARCTIC	108.47x91x68.5	1	official
radiator	ARCTIC Liquid Freezer III Pro 240 ラジエーター + P12	ARCTIC	277x120x63	1	official
gpu	RTX 5070 Ti 16GB 小型2スロット(寸法基準: PNY RTX 5070 Ti	PNY(寸法基準)	290x150x40	1	assumed
riser	LINKUP AVA5 PCIe 5.0 x16 ライザー(型番要確認)	LINKUP	200x89x6	1	assumed
psu	Corsair SF1000 (SFX 1000W 80+ Platinum, ATX 3.	Corsair	125x100x63.5	1	assumed
ac_inlet	IEC C14 AC インレット(内部延長C13ケーブルでPSUへ) 型番未選定	Schurter/Qualtek等	28x26x20	1	assumed
ssd	Samsung 990 PRO with Heatsink 1TB (MZ-V9P1T0CW	Samsung	80.15x25x8.88	1	official
ram	DDR5-6000 CL30 EXPO 32GB (2x16GB) 大手品(型番未定)	Corsair/G.Skill/Kingston	133.35x8x44	1	assumed
camera_audio	Webカメラ/マイク/スピーカー	未選定	0x0x0	1	assumed
CP-01	前面ガラス	化学強化ガラス(アルミノシリケート)	619.4x414.7	1	drawings/parts/CP-01.svg
CP-02	スラブ枠(背板の曲げ縁・ガラス受け)	A5052-H32 t2.0(背板CP-03と一体の曲げ縁) または	620x415.3x25	1	drawings/parts/CP-02.svg
CP-03	背板(バックプレート)	A5052-H32	620x415.3	1	drawings/parts/CP-03.svg
CP-04	キーホール吊りピン(肩ねじ)	SUS304 肩ねじ(Misumi/McMaster相当) M4ねじ	5	4	drawings/parts/CP-04.svg
CP-05	キーホール補強ブッシュ	SUS304 t1.0 プレート(16×28 長丸)	16x28	4	drawings/parts/CP-05.svg
CP-06	サービストレイ	A5052-H32	570x351.3	1	drawings/parts/CP-06.svg
CP-07	背面ドーム(カバー)	A5052-H32 または A5052-O絞り	596x377.3x165	1	drawings/parts/CP-07.svg
CP-08	EMIガスケット	導電ファブリックオーバーフォーム(候補: Parker SOFT-S	1947x3	1	drawings/parts/CP-08.svg
CP-09	ドームラッチ(下面・隠し)+上辺フック	SUS303 カム+樹脂ノブ または 規格品(Southco/Mis	-	6	drawings/parts/CP-09.svg
CP-10	スタンド足(ballast内蔵)	A6063-T5(足本体)+SPCC鋼板ballast+A5052底	360x310x12	1	drawings/parts/CP-10.svg
CP-11	チルト機構(ヒンジ+カウンターバランス)	対称摩擦ヒンジ(Reell PHL/PHC級)×2(合計保持3.0N	-	1	drawings/parts/CP-11.svg
CP-12	RF窓(格子裏の樹脂板)	PC樹脂(UL94 V-0, 非導電, 厚2.0)	60x30	1	drawings/parts/CP-12.svg
CP-13	黒メッシュフィルタ(ドーム内面追従の殻)	A5052 t1.0 枠+SUSメッシュ(#100)	596x377.3x0.8	1	drawings/parts/CP-13.svg
CP-14	GPU低背ステー(下端支持, z5〜14)	A5052 t2.0 板金+POM当て(3mm)	150x10x9	1	drawings/parts/CP-14.svg
CP-16	ケーブルクリップ/コーム	POM/ナイロン(UL94 V-2以上)	-	24	drawings/parts/CP-16.svg
CP-17	アンビリカルハーネス(eDP/12V/USB, 全長380mm=経路約270+整備余長100	市販ケーブル+ロックコネクタ(型番U19)	380	1	drawings/parts/CP-17.svg
CP-18	保護接地(PE)系統	AWG16 緑/黄ケーブル+M4リング端子+歯付座金+編組ストラップ		1	drawings/parts/CP-18.svg
CP-19	断熱シート/断熱スペーサ(トレイ-背板, パネル熱遮断)	断熱シート t3 (エアロゲル/フェノールフォーム, k≤0.04W	566x347.3	1	drawings/parts/CP-19.svg
CP-20	首振りステータ板	A5052-H32	190x190	1	drawings/parts/CP-20.svg
CP-21	首振りロータ板	A5052-H32	152x152	1	drawings/parts/CP-21.svg
CP-22	ネック(基台+側板+タイプレート+前後カバー)	A6063-T5	124x81	1	drawings/parts/CP-22.svg
CP-23	チルトバランサ(カム板+ローラ従動子+ダイスプリング2本+ストッパ用尾部レバー)	カム板 SUS304 t6 / ローラ Ø12×8 焼入れ+ニードル	60x14	1	drawings/parts/CP-23.svg
CP-24	ACコード引張逃がしクランプ(インレット背面)	PA66-GF30(難燃UL94 V-0)+SUSばね	40x28	1	drawings/parts/CP-24.svg

status: official=公式確認 / retail=小売一致 / assumed=未確認。数量は設計値

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle



題名 / Title
部品表(BOM) 市販品+特注部品

縮尺 / Scale	単位 / Unit
NTS	mm

所有者 / Owner	図面番号 / Drawing No.	改訂 / Rev.
iMac-style PC project (design values, unapproved)	IMAC-PC-PKG-15	D
材質 / Material: -	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: -	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY