注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-04 キーホール吊りピン(肩ねじ)

数量 4 / 板厚 - / 質量 0.01kg / 公差 肩径0/-0.025

加工: 規格品

表面処理: -

公差: 肩径0/-0.025

要素: M4ねじ込み 1.7N·m+ネジロック

要素: 肩径Ø6 h8×肩長6.0(支圧部3.0)、頭Ø10×t3(頭高さを3に統一)、六角穴

要素: 背板M4(PEM TSOA)にねじ込み(雌ねじ引抜き耐力 U29)

要素: 荷重作用点は根元から2.5mm(安全側)


接合: CP-03背板にM4雌ねじ(PEM TSOA)

接合: CP-06トレイのキーホール(丸Ø10.2+細溝W6.3, 上向き, 12mm下げて掛ける)+CP-05ブッシュ

状態: 規格品選定(U29: 品番確定)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle



題名 / Title	縮尺 / Scale	単位 / Unit
キーホール吊りピン(肩ねじ)	NTS	mm
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: IMAC-PC-CP-04	改訂 / Rev.: D
材質 / Material: SUS304 肩ねじ(Misumi/McMaster相当) M4ねじ, 肩径Ø6 h8×6.0(支圧部=トレイ+ブッ 表面処理 / Finish: -	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK 作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	用紙 / Sheet: A3 1/1 承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY