注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-04 キーホール吊りピン(肩ねじ)

数量 4 / 板厚 - / 質量 0.01kg / 公差 肩径0/-0.025

加工: 規格品

表面処理: -

公差: 肩径0/-0.025

要素: M3ねじ込み 0.8N·m+ネジロック

要素: 肩径Ø5 h8×6、頭Ø9×3、六角穴

要素: 背板M3(PEM TSOA)にねじ込み(雌ねじ引抜き耐力 U29)


接合: CP-03背板にM3雌ねじ

接合: CP-06トレイのキーホール(丸Ø9.2+細溝W5.1×12, 上向き)+CP-05ブッシュ

状態: 規格品選定(U29: 品番確定)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle



題名 / Title キーホール吊りピン(肩ねじ)	縮尺 / Scale NTS	単位 / Unit mm
所有者 / Owner iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No. IMAC-PC-CP-04	改訂 / Rev. D
材質 / Material SUS304 肩ねじ(Misumi/McMaster相当) M3 ねじ, 肩径Ø5 h8×3.0, 頭Ø9×4	普通公差 / General tol. ISO 2768-mK	用紙 / Sheet A3 1/1
表面処理 / Finish -	作成 / Drawn Claude 2026-11-06	承認 / Approved 未承認(設計値) / PRELIMINARY