注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-16 ケーブルクリップ/コーム

数量 24 / 板厚 - / 質量 0.1kg / 公差 -

加工: 規格品(Heyco/Essentra)またはPEM付き結束台

表面処理: 黒

公差: -


要素: 座標は docs/spec/wiring-spec.md と drawings/16_cable_clips.svg

接合: CP-06トレイ

状態: 規格品

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle



題名 / Title ケーブルクリップ/コーム	縮尺 / Scale NTS	単位 / Unit mm
所有者 / Owner iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No. IMAC-PC-CP-16	改訂 / Rev. D
材質 / Material POM/ナイロン(UL94 V-2以上)	普通公差 / General tol. ISO 2768-mK	用紙 / Sheet A3 1/1
表面処理 / Finish 黒	作成 / Drawn Claude 2026-11-06	承認 / Approved 未承認(設計値) / PRELIMINARY