注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-02 スラブ枠(背板の曲げ縁・ガラス受け)

数量 1 / 板厚 2.0 / 質量 0.9kg / 公差 外形±0.1, 平面度0.2/全長



加工: 背板をレーザー+深さ約23mmの縁曲げ(角R10)、ガラス受けステップ(段差0.5×1.0)をCNC/曲げで形成。隅は溶接またはかしめ+シール

表面処理: ダイヤモンドカット+アルマイトII

公差: 外形±0.1, 平面度0.2/全長

要素: ガラス接着面(幅6mm)

要素: パネル取付TSOA(CP-03)

要素: F7(M3×16×16本)は廃止: 前面モジュール固定ネジは存在しない(P1: 外面に締結具なし)

接合: CP-01ガラス接着

接合: CP-03背板(同一部品または溶接)

状態: 設計(試作要)

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title	縮尺 / Scale	単位 / Unit
スラブ枠(背板の曲げ縁・ガラス受け)	NTS	mm
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: IMAC-PC-CP-02	改訂 / Rev.: D
材質 / Material: A5052-H32 t2.0(背板CP-03と一体の曲げ縁) または A6063押出枠+背板 表面処理 / Finish: ダイヤモンドカット+アルマイトII	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK 作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	用紙 / Sheet: A3 1/1 承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY