注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

# CP-23 チルトバランサ(カム板+ローラ従動子+ダイスプリング2本+ストッパ用尾部レバー)

数量 1 / 板厚 5.0 / 質量 0.35kg / 公差 ISO 2768-mK




加工: レーザー+曲げ(レバー)

表面処理: レバー: 無処理(パッシベーション)

公差: ISO 2768-mK

要素: カム面はローラ中心の軸からの距離 ρ(a)(ρ0=30mm→最大35.7mm)を balance.jso
n のプロファイルで加工(公差±0.05, U)

要素: ばね座のシム(0.25mm刻み)で荷重を調整(組立時に頭部実測重量へ合わせる: 荷重±3%)

要素: 尾部レバー側縁がストッパパッドに当たる(-15°/+40°)。旧「尾部レバー先端+アンカーの圧縮ばね」は
転倒方向のトルクとなるため廃止(R9T-001)

接合: ヒンジブロック底面(カム板をM4×2)


接合: ネック基台(案内ロッド止まり穴)

接合: ヒンジ軸

状態: PROPOSED(v9, 未試作)

| Rev | 内容 / Description | 日付 |
|---|---|---|
| A | 初版(v6) | 2026-11-03 |
| B | ドーム/トレイ/v7 | 2026-11-05 |
| C | v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置 | 2026-11-06 |
| D | v9: 首振り/チルト拡大 | 2026-11-06 |

第三角法 / 3rd angle



題名 / Title: チルトバランサ(カム板+ローラ従動子+ダイスプリング2本+ストッパ用尾部レバー)

縮尺 / Scale: NTS

単位 / Unit

所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)

図面番号 / Drawing No.: IMAC-PC-CP-23

改訂 / Rev.: D

材質 / Material: カム板 SUS304 t6 / ローラ Ø12×8 焼入れ+ニードル軸受 / 案内ロッド Ø6.5 SUS303 /

普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK

用紙 / Sheet: A3 1/1

表面処理 / Finish: レバー: 無処理(パッシベーション)

作成 / Drawn: Claude 2026-11-06

承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY