注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

# CP-01 前面ガラス

数量 1 / 板厚 1.1 / 質量 0.71kg / 公差 外形±0.15, 厚±0.05




加工: CNC外形+エッジ面取り(C0.3)、片面AR+防汚、背面印刷: ベゼル=白(#EDEEF0)、チン帯=パレット淡色(ガラス裏面印刷, 塗装ではない)。AA外周の黒枠はパネル自身の遮光

表面処理: AR反射率<1%, 防汚接触角>105°

公差: 外形±0.15, 厚±0.05

要素: カメラ/マイク穴(上端中央: Ø4.0 + Ø1.0×2)

要素: 背面印刷: パネルAA(596.7×335.7)の外周マスク

接合: CP-03 スラブ枠(背板の曲げ縁)へ構造用シリコーン接着(厚1.0mm, 全周)

接合: パネルとは接触せずエアギャップ0.9mm(OCA無し)

状態: 設計(試作要)

| Rev | 内容 / Description | 日付 |
|---|---|---|
| A | 初版(v6) | 2026-11-03 |
| B | ドーム/トレイ/v7 | 2026-11-05 |
| C | v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置 | 2026-11-06 |
| D | v9: 首振り/チルト拡大 | 2026-11-06 |

第三角法 / 3rd angle

| | | |
|---|---|---|
| 題名 / Title<br>前面ガラス | 縮尺 / Scale<br>NTS | 単位 / Unit<br>mm |
| 所有者 / Owner<br>iMac-style PC project (design values, unapproved) | 図面番号 / Drawing No.<br>IMAC-PC-CP-01 | 改訂 / Rev.<br>D |
| 材質 / Material<br>化学強化ガラス(アルミノシリケート) | 普通公差 / General tol.<br>ISO 2768-mK | 用紙 / Sheet<br>A3 1/1 |
| 表面処理 / Finish<br>AR反射率<1%, 防汚接触角>105° | 作成 / Drawn<br>Claude 2026-11-06 | 承認 / Approved<br>未承認(設計値) / PRELIMINARY |