
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

CP-13 黒メッシュフィルタ(ドーム内面追従の殻)

数量 1 / 板厚 1.0 / 質量 0.05kg / 公差 ±0.2



加工: 板金+メッシュ溶接/接着

表面処理: アルマイトII

公差: ±0.2

要素: SUSメッシュ#100を成形(ドーム内面から6mm内側に追従)

要素: 磁石で保持(12点), L1で取り外し洗浄

接合: CP-07

状態: 設計

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title	縮尺 / Scale	単位 / Unit
黒メッシュフィルタ(ドーム内面追従の殻)	NTS	mm
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: IMAC-PC-CP-13	改訂 / Rev.: D
材質 / Material: A5052 t1.0 枠+SUSメッシュ(#100)	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: アルマイトII	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY