

Event attributes trong HTML là các thuộc tính dùng để chỉ định các hành động (events) được thực hiện khi người dùng hoặc trình duyệt kích hoạt một sự kiện cụ thể. Chúng được liên kết với các sự kiện như nhấn chuột, di chuột qua, nhập dữ liệu, hoặc tải trang.

Cấu trúc: Các thuộc tính event thường được viết trực tiếp trong thẻ HTML, với giá trị là một đoạn mã JavaScript.

Ví dụ:

html

Sao chép mã

```
<button onclick="alert('Hello!')">Nhấn vào đây</button>
```

Trong ví dụ trên:

- `onclick` là **event attribute**.
- Khi nút được nhấn, hàm `alert('Hello!')` sẽ được thực thi.

Các loại Event Attributes phổ biến:

- 1.Sự kiện chuột (Mouse Events):
- `onclick`: Khi người dùng nhấn chuột vào phần tử.
 - `onmouseover`: Khi chuột di chuyển qua phần tử.
 - `onmouseout`: Khi chuột rời khỏi phần tử.
 - `onmousedown`: Khi nút chuột được nhấn xuống.
 - `onmouseup`: Khi nút chuột được nhả ra.
- 2.Sự kiện bàn phím (Keyboard Events):
- `onkeydown`: Khi phím được nhấn.
 - `onkeypress`: Khi phím được nhấn và giữ.
 - `onkeyup`: Khi phím được nhả ra.
- 3.Sự kiện biểu mẫu (Form Events):
- `onsubmit`: Khi biểu mẫu được gửi.
 - `onfocus`: Khi phần tử nhận được sự tập trung (focus).
 - `onblur`: Khi phần tử mất sự tập trung.
 - `onchange`: Khi giá trị của phần tử thay đổi.
- 4.Sự kiện trang (Window Events):
- `onload`: Khi trang được tải xong.
 - `onresize`: Khi cửa sổ trình duyệt thay đổi kích thước.
 - `onscroll`: Khi trang được cuộn.

Ví dụ sử dụng:

Thay đổi màu sắc khi di chuột:

html

Sao chép mã

```
<p onmouseover="this.style.color='red'" onmouseout="this.style.color='black'">
  Di chuột qua đây để đổi màu chữ.
</p>
```

Hiển thị thông báo khi nhấn nút:

html

Sao chép mã

```
<button onclick="console.log('Button clicked!')">Click Me</button>
```

