

Basic String Methods

Javascript strings are primitive and immutable: All string methods produce a new string without altering the original string.

[String.length](#)
[String.charAt\(\)](#)
[String.charCodeAt\(\)](#)
[String.at\(\)](#)
[String\[\]](#)
[String.slice\(\)](#)
[String.substring\(\)](#)
[String.substr\(\)](#)

See Also:

[String Search Methods](#)
[String Templates](#)

[String.toUpperCase\(\)](#)
[String.toLowerCase\(\)](#)
[String.concat\(\)](#)
[String.trim\(\)](#)
[String.trimStart\(\)](#)
[String.trimEnd\(\)](#)
[String.padStart\(\)](#)
[String.padEnd\(\)](#)
[String.repeat\(\)](#)
[String.replace\(\)](#)
[String.replaceAll\(\)](#)
[String.split\(\)](#)

Độ dài chuỗi JavaScript

Thuộc tính này `length` trả về độ dài của một chuỗi

Trích xuất ký tự chuỗi

Có 4 phương pháp để trích xuất các ký tự chuỗi:

- Phương pháp `at(position)`
- Phương pháp `charAt(position)`
- Phương pháp `charCodeAt(position)`
- Sử dụng quyền truy cập thuộc tính `[]` như trong mảng

Chuỗi JavaScript charAt()

Phương pháp này `charAt()` trả về ký tự ở vị trí chỉ định (vị trí) trong chuỗi

Chuỗi JavaScript charCodeAt()

Phương pháp này `charCodeAt()` trả về mã của ký tự tại vị trí chỉ định trong chuỗi:

Phương pháp này trả về mã UTF-16 (một số nguyên từ 0 đến 65535)

Chuỗi JavaScript charCodeAt()

Phương pháp này `charCodeAt()` trả về mã của ký tự tại vị trí chỉ định trong chuỗi:

Phương pháp này trả về mã UTF-16 (một số nguyên từ 0 đến 65535)

Phương pháp này `at()` trả về ký tự ở vị trí chỉ định (vị trí) trong chuỗi.

Phương pháp này `at()` được hỗ trợ trong tất cả các trình duyệt hiện đại kể từ tháng 3 năm 2022

- Ghi chú

Phương pháp này `at()` là một bổ sung mới cho JavaScript.

Nó cho phép sử dụng các chỉ số âm trong khi `charAt()` không.

Bây giờ bạn có thể sử dụng `myString.at(-2)` thay thế `charAt(myString.length-2)`.

Truy cập tài sản []

Việc tiếp cận tài sản có thể hơi khó đoán:

- Nó làm cho các chuỗi trông giống như mảng (nhưng chúng không phải vậy)
- Nếu không tìm thấy ký tự nào, `[]` trả về `undefined`, trong khi `charAt()` trả về một chuỗi rỗng.
- Chỉ đọc. `str[0] = "A"` không báo lỗi (nhưng không hoạt động!)

Trích xuất các phần của chuỗi

Có 3 phương pháp để trích xuất một phần của chuỗi:

- `slice(start, end)`
- `substring(start, end)`
- `substr(start, length)`

Chuỗi JavaScript slice()

`slice()` trích xuất một phần của chuỗi và trả về phần đã trích xuất trong một chuỗi mới.

Phương pháp này sử dụng 2 tham số: vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc (không bao gồm điểm cuối)

- Ghi chú

JavaScript đếm vị trí từ số không.

Vị trí đầu tiên là 0.

Vị trí thứ hai là 1.

Chuỗi JavaScript chuỗi con()

`substring()` tương tự như `slice()`.

Sự khác biệt là giá trị bắt đầu và kết thúc nhỏ hơn 0 được coi là 0 trong `substring()`.

Nếu bạn bỏ qua tham số thứ hai, `substring()` phần còn lại của chuỗi sẽ bị cắt bỏ.

Chuỗi JavaScript substr()

`substr()` tương tự như `slice()`.

Sự khác biệt là tham số thứ hai chỉ định độ dài của phần được trích xuất.

Nếu tham số đầu tiên là số âm, vị trí sẽ đếm từ cuối chuỗi

Chuyển đổi sang chữ hoa và chữ thường

Một chuỗi được chuyển đổi thành chữ hoa bằng `toUpperCase()`:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>JavaScript String Methods</h1>
<p>Convert string to upper case:</p>

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo">Hello World!</p>

<script>
function myFunction() {
  let text = document.getElementById("demo").innerHTML;
  document.getElementById("demo").innerHTML =
    text.toUpperCase();
}
</script>

</body>
</html>
```

JavaScript String Methods

Convert string to upper case:

Try it

HELLO|WORLD!

Một chuỗi được chuyển đổi thành chữ thường bằng `toLowerCase()`:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>JavaScript String Methods</h1>
<p>Convert string to lower case:</p>

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo">Hello World!</p>

<script>
function myFunction() {
  let text = document.getElementById("demo").innerHTML;
  document.getElementById("demo").innerHTML =
    text.toLowerCase();
}
```

```
}  
</script>
```

```
</body>  
</html>
```

JavaScript String Methods

Convert string to lower case:

Try it

hello world!

Chuỗi JavaScript concat()

`concat()` nối hai hoặc nhiều chuỗi

Phương pháp này `concat()` có thể được sử dụng thay cho toán tử cộng. Hai dòng này thực hiện tương tự:

- Ghi chú

Tất cả các phương thức chuỗi đều trả về một chuỗi mới. Chúng không sửa đổi chuỗi gốc.

Nói một cách trang trọng:

Chuỗi không thể thay đổi: Chuỗi không thể thay đổi, chỉ có thể thay thế.

Chuỗi JavaScript trim()

Phương pháp này `trim()` loại bỏ khoảng trắng ở cả hai bên của chuỗi

Chuỗi JavaScript trimStart()

[ECMAScript 2019](#) đã thêm phương thức String `trimStart()` vào JavaScript.

Phương pháp này `trimStart()` hoạt động giống như `trim()`, nhưng chỉ xóa khoảng trắng ở đầu chuỗi

Chuỗi JavaScript trimEnd()

[ECMAScript 2019](#) đã thêm phương thức chuỗi `trimEnd()` vào JavaScript.

Phương pháp này `trimEnd()` hoạt động giống như `trim()`, nhưng chỉ xóa khoảng trắng ở cuối chuỗi.

Đệm chuỗi JavaScript

[ECMAScript 2017](#) đã bổ sung hai phương thức chuỗi mới vào JavaScript: `padStart()` và `padEnd()` hỗ trợ thêm phần đệm ở đầu và cuối chuỗi.

Chuỗi JavaScript padStart()

Phương pháp này `padStart()` sẽ chèn thêm một chuỗi vào đầu.

Nó chèn một dây khác vào một dây khác (nhiều lần) cho đến khi đạt đến độ dài nhất định.

- Ghi chú

Phương pháp này `padStart()` là phương pháp chuỗi.

Để thêm số, trước tiên hãy chuyển đổi số đó thành chuỗi.

Chuỗi JavaScript padEnd()

Phương pháp này `padEnd()` sẽ thêm một chuỗi vào cuối.

Nó chèn một dây khác vào một dây khác (nhiều lần) cho đến khi đạt đến độ dài nhất định

Lặp lại chuỗi JavaScript()

Phương pháp này `repeat()` trả về một chuỗi với số lượng bản sao của chuỗi đó.

Phương pháp này `repeat()` trả về một chuỗi mới.

Phương pháp này `repeat()` không làm thay đổi chuỗi gốc.

Syntax

```
string.repeat(count)
```

Parameters

Parameter	Description
count	Required. The number of copies wanted.

Return Value

Type	Description
String	A new string containing the copies.

Thay thế nội dung chuỗi

Phương pháp này `replace()` thay thế một giá trị được chỉ định bằng một giá trị khác trong chuỗi

- Ghi chú

Phương pháp này `replace()` không làm thay đổi chuỗi mà nó được gọi.

Phương pháp này `replace()` trả về một chuỗi mới.

Phương pháp này chỉ `replace()` thay thế kết quả khớp đầu tiên

Nếu bạn muốn thay thế tất cả các kết quả khớp, hãy sử dụng biểu thức chính quy với cờ /g được đặt. Xem ví dụ bên dưới