

Javascript_Object_Definition

30 Tháng Mười Một 2024 2:32 SA

Phương pháp xác định đối tượng JavaScript

- Sử dụng Object Literal
- Sử dụng từ khóa `new`
- Sử dụng một hàm tạo đối tượng
- Sử dụng `Object.assign()`
- Sử dụng `Object.create()`
- Sử dụng `Object.fromEntries()`

JavaScript Object (đối tượng) Literal (nghĩa đen)

An object literal is a list of (danh sách của) property names (tên thuộc tính):values (giá trị) inside braces {} (bên trong dấu ngoặc nhọn).

```
{firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
// Create an Object
const person = {};

// Add Properties
person.firstName = "John";
person.lastName = "Doe";
person.age = 50;
person.eyeColor = "blue";
```

Tạo một đối tượng JavaScript trống bằng cách sử dụng `new Object()`, và thêm 4 thuộc tính:

```
// Create an Object
const person = new Object();
// Add Properties
person.firstName = "John";
person.lastName = "Doe";
person.age = 50;
person.eyeColor = "blue";
```

Hàm xây dựng đối tượng

Đôi khi chúng ta cần tạo nhiều đối tượng cùng loại .

Để tạo một kiểu đối tượng, chúng ta sử dụng hàm xây dựng đối tượng .

Người ta cho rằng đặt tên hàm xây dựng bằng chữ cái đầu viết hoa là một cách làm tốt.

```
function Person(first, last, age, eye) {
  this.firstName = first;
  this.lastName = last;
  this.age = age;
  this.eyeColor = eye;
}
```

Bây giờ chúng ta có thể sử dụng `new Person()` để tạo nhiều đối tượng Person mới:

```
const myFather = new Person("John", "Doe", 50, "blue");
const myMother = new Person("Sally", "Rally", 48, "green");
const mySister = new Person("Anna", "Rally", 18, "green");

const myself = new Person("Johnny", "Rally", 22, "green");
```

Phương thức đối tượng JavaScript có thể được nhóm thành:

- Phương pháp chung
- Phương pháp quản lý tài sản
- Phương pháp bảo vệ đối tượng