

Các phần tử cấp khối

Một phần tử cấp khối luôn bắt đầu ở một dòng mới và trình duyệt sẽ tự động thêm một khoảng cách (lề) trước và sau phần tử.

Một phần tử khối luôn chiếm toàn bộ chiều rộng có sẵn (kéo dài sang trái và phải xa nhất có thể).

Hai phần tử khối thường được sử dụng là: `<p>` và `<div>`.

Phần tử này `<p>` xác định một đoạn văn trong tài liệu HTML.

Phần tử này `<div>` xác định một phân vùng hoặc một phần trong tài liệu HTML.

Sau đây là các phần tử cấp khối trong HTML:

<code><address></code>	<code><article></code>	<code><aside></code>	<code><blockquote></code>	<code><canvas></code>	<code><dd></code>	<code><div></code>
<code><dl></code>	<code><dt></code>	<code><fieldset></code>	<code><figcaption></code>	<code><figure></code>	<code><footer></code>	<code><form></code>
<code><h1>-<h6></code>	<code><header></code>	<code><hr></code>	<code></code>	<code><main></code>	<code><nav></code>	<code><noscript></code>
<code></code>	<code><p></code>	<code><pre></code>	<code><section></code>	<code><table></code>	<code><tfoot></code>	<code></code>
<code><video></code>						

Các phần tử nội tuyến

Một phần tử nội tuyến không bắt đầu ở một dòng mới.

Một phần tử nội tuyến chỉ chiếm một độ rộng cần thiết.

Đây là phần tử `<span>` bên trong một đoạn văn.

Sau đây là các phần tử nội tuyến trong HTML:

<code><a></code>	<code><abbr></code>	<code><acronym></code>	<code></code>	<code><bdo></code>	<code><big></code>	<code>
</code>
<code><button></code>	<code><cite></code>	<code><code></code>	<code><dfn></code>	<code></code>	<code><i></code>	<code></code>
<code><input></code>	<code><kbd></code>	<code><label></code>	<code><map></code>	<code><object></code>	<code><output></code>	<code><q></code>
<code><samp></code>	<code><script></code>	<code><select></code>	<code><small></code>	<code></code>	<code></code>	<code><sub></code>
<code><sup></code>	<code><textarea></code>	<code><time></code>	<code><tt></code>	<code><var></code>		