

create.ejs

Luồng hoạt động tổng thể của trang `read.ejs`

Bước	Hành động	Mô tả
1	Người dùng truy cập <code>http://localhost:3000/</code>	Gửi request GET <code>/</code>
2	Route xử lý trong <code>app.js</code>	<code>res.render("read", { phones })</code>
3	EJS engine	Duyệt qua <code>phones</code> , chèn giá trị vào HTML
4	Trình duyệt nhận HTML đã render	Hiển thị bảng danh sách, mỗi dòng có nút Update/Delete
5	Nếu click Update	Trình duyệt chuyển đến <code>/update/:id</code> (render form update)
6	Nếu click Delete	Gọi <code>/delete/:id</code> → server filter và reload danh sách

1 Mục đích file `create.ejs`

- Đây là **form nhập dữ liệu người dùng mới** (Name, Email, Age).
- Form này được hiển thị khi người dùng bấm nút **"Add new user"** từ trang `read.ejs`.
- Route trong `app.js` xử lý như sau:

```
app.get("/create", (req, res) => {  
  res.render("create");  
});
```

2 Giải thích chi tiết từng phần code

Khung HTML + Bootstrap

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">  
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

Bootstrap là thư viện giao diện, giúp bạn có layout và style đẹp mà không cần viết CSS thủ công.

- `.container` → canh giữa nội dung.

- `.mt-3`, `.mb-3` → margin-top / margin-bottom.
- `.form-control` → input bo tròn, có padding đẹp mắt.
- `.btn` → nút Bootstrap.

◆ Liên kết quay lại trang chính

```
<a href="/">Quay lai</a>
```

Khi nhấn, người dùng quay lại trang / (tức là danh sách user read.ejs).

🧩 Form gửi dữ liệu

```
<form action="/create" METHOD="POST">
```

- `action="/create"` → nơi form gửi dữ liệu đến.
- `method="POST"` → phương thức gửi.
- Cả hai khớp **hoàn hảo** với route sau trong `app.js` :

```
app.post("/create", (req, res) => {  
  const data = req.body;  
  const newUser = { ...data, id: users[users.length-1].id + 1 };  
  users.push(newUser);  
  res.redirect("/");  
});
```

📌 Nghĩa là:

- Khi người dùng nhấn **Submit**, Express nhận dữ liệu qua `req.body`.
- `express.urlencoded({ extended:true })` trong `app.js` đã giúp chuyển dữ liệu form sang dạng object:

```
{ name: "Mai", email: "mai@gmail.com", age: "20" }
```

- Sau đó server thêm `id` tự động và lưu vào mảng `users`.

◆ Các input trong form

```
<input type="text" class="form-control" id="name" name="name" ...>
```

- `name="name"` là quan trọng nhất — vì đây là **key** khi dữ liệu gửi về server.

(Trong `req.body`, bạn sẽ thấy `req.body.name`).

- Tương tự cho `email` và `age`.
- `required` giúp trình duyệt kiểm tra không để trống trước khi gửi.

◆ Các nút hành động

```
<button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
<button type="reset" class="btn btn-warning">Cancel</button>
```

- **Submit:** gửi form đến `/create` bằng POST.
- **Reset:** xóa hết dữ liệu vừa nhập trong form (chỉ reset cục bộ, không gửi request).

⚙️ 3 Luồng hoạt động tổng thể của trang `create.ejs`

Bước	Hành động	Diễn giải
1	Từ trang <code>read.ejs</code> , user click "Add new user"	Gửi request GET <code>/create</code>
2	Route <code>app.get("/create")</code> render <code>create.ejs</code>	Hiển thị form nhập thông tin
3	Người dùng nhập Name, Email, Age → nhấn Submit	Form gửi POST <code>/create</code>
4	Route <code>app.post("/create")</code> trong <code>app.js</code> chạy	Thêm object mới vào mảng <code>users</code>
5	Gọi <code>res.redirect("/")</code>	Quay lại trang danh sách (<code>read.ejs</code>) để xem kết quả mới

✅ Kết luận

- File `create.ejs` của bạn **chuẩn hoàn toàn**, không cần sửa.
- Nó chỉ phục vụ mục đích **thêm mới user** → hoạt động khớp với `app.post("/create")`.
- Không có lỗi gây ra "tạo dòng mới khi update" ở đây.
! Lỗi đó vẫn nằm ở **thiếu route xử lý `/update/:id` (POST)** mà mình đã chỉ ở phần `app.js`.

📦 Tổng kết hiện tại:

File	Tình trạng	Ghi chú
✅ <code>read.ejs</code>	Hoạt động đúng	Hiển thị danh sách users
✅ <code>create.ejs</code>	Hoạt động đúng	Gửi POST <code>/create</code> để thêm mới

File	Tình trạng	Ghi chú
 <code>update.ejs</code>	Chưa có	Cần kiểm tra action/method để tránh lỗi "thêm mới thay vì cập nhật"
 <code>app.js</code>	Thiếu <code>app.post("/update/:id")</code>	Gây ra lỗi hiện tại

👉 Hãy gửi file `update.ejs`, mình sẽ:

- Chỉ rõ tại sao form Update của bạn lại chui vào route `/create`,
- Viết lại phiên bản **update.ejs chuẩn**, có hidden input và method chính xác,
- Và giải thích **cơ chế cập nhật từng bước trong bộ nhớ (request → tìm id → sửa → render)** như bạn yêu cầu.