

read.ejs

1. Cấu trúc `<% %>` trong EJS là gì?

EJS (**Embedded JavaScript**) là template engine cho Express, cho phép **chèn mã JavaScript vào HTML**.

Có 3 dạng chính:

Cú pháp	Ý nghĩa	Ví dụ
<code><% code %></code>	Chạy một đoạn JS (không in ra)	<code><% for(...) { %></code>
<code><%= value %></code>	In giá trị ra (tự động escape HTML)	<code><%= user.name %></code>
<code><%- value %></code>	In giá trị ra mà không escape (giữ nguyên HTML)	<code><%- htmlContent %></code>

2. Phân tích phần `<tbody>`

```
<tbody>
  <% phones.forEach(item => { %>
    <tr class="text-center">
      <td><%= item.id %></td>
      <td><%= item.name %></td>
      <td><%= item.brand %></td>
      <td><%= item.price %></td>
      <td>
        <a class="btn btn-warning btn-sm" href="/update/<%= item.id %>">Upd
ate</a>
        <a class="btn btn-danger btn-sm" href="/delete/<%= item.id %>">Delete
</a>
      </td>
    </tr>
  <% }) %>
</tbody>
```

Dòng 1

```
<% phones.forEach(item => { %>
```

- `<% ... %>` : bắt đầu chạy JavaScript trong HTML.
- `phones.forEach(...)` : duyệt qua từng phần tử trong mảng `phones` (được gửi từ `res.render("read", { phones })` trong file `app.js`).

- `item` là từng đối tượng điện thoại: `{id, name, brand, price}`.

📖 *Hiểu nôm na*: "Lặp qua từng sản phẩm để in ra 1 hàng `<tr>` tương ứng."

🧩 Các dòng bên trong vòng lặp

```
<td><%= item.id %></td>
<td><%= item.name %></td>
<td><%= item.brand %></td>
<td><%= item.price %></td>
```

- `<%= ... %>` nghĩa là "in giá trị ra HTML".
- Ví dụ nếu `item.name = "iPhone 15 Pro"`, dòng này sẽ in ra:

```
<td>iPhone 15 Pro</td>
```

🧩 Dòng chứa liên kết action

```
<a href="/update/<%= item.id %>">Update</a>
<a href="/delete/<%= item.id %>">Delete</a>
```

- Dùng cú pháp `<%= item.id %>` để **chèn id động vào URL**.

Nếu `item.id = 3` → sẽ tạo:

```
<a href="/update/3">Update</a>
```

📖 *Hiểu đơn giản*: Mỗi nút "Update" hoặc "Delete" biết chính xác nó thuộc sản phẩm nào.

🧩 Dòng cuối vòng lặp

```
<% }) %>
```

- Đóng vòng lặp `forEach`.
- Dấu ngoặc nhọn `{` được mở ở đầu, nên phải đóng ở đây.

⚙️ 3. Cách dữ liệu được " nạp " vào view

Khi server gọi:

```
res.render("read", { phones })
```

Express sẽ:

1. Nạp file `read.ejs`
2. Truyền biến `phones` (mảng đối tượng) vào template
3. EJS thay các phần `<%= ... %>` bằng giá trị thật
4. Xuất ra HTML hoàn chỉnh cho trình duyệt

 Ví dụ mảng:

```
[
  { id: 1, name: "iPhone 15 Pro", brand: "Apple", price: 1000 },
  { id: 2, name: "Samsung S24 Ultra", brand: "Samsung", price: 950 }
]
```

 Sau khi render, HTML thực tế sẽ là:

```
<tr>
  <td>1</td><td>iPhone 15 Pro</td><td>Apple</td><td>1000</td>
  <td><a href="/update/1">Update</a> <a href="/delete/1">Delete</a></td>
</tr>
<tr>
  <td>2</td><td>Samsung S24 Ultra</td><td>Samsung</td><td>950</td>
  <td><a href="/update/2">Update</a> <a href="/delete/2">Delete</a></td>
</tr>
```

Mẹo nhỏ khi dùng EJS:

Mục đích	Cú pháp	Ví dụ
Chèn JS logic	<code><% ... %></code>	<code><% if(phones.length === 0){ %></code>
In giá trị	<code><%= ... %></code>	<code><%= item.name %></code>
Chèn HTML thô	<code><%- ... %></code>	<code><%- "Bold" %></code>
Comment trong EJS	<code><%# ghi chú %></code>	<code><%# chỉ để chú thích, không hiển thị %></code>