

add.js

File View `views\add.ejs` của bạn, dùng để hiển thị form thêm sản phẩm,



Mã nguồn `add.ejs` Hoàn Chính

HTML

```
<!DOCTYPE html >
<html lang="en">

<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>

<body>

  <div class="container mt-3">
    <h2>Product Form</h2>
    <form action="/products/add" method="POST" enctype="multipart/form-data">
      <div class="mb-3 mt-3">
        <label for="name">Name:</label>
        <input type="text" class="form-control" id="name" placeholder="Enter name" name="name">
      </div>
      <div class="mb-3 mt-3">
        <label for="price">Price:</label>
        <input type="number" class="form-control" id="price" placeholder="Enter price" name="price">
      </div>
      <div class="mb-3 mt-3">
        <label for="image">Image:</label>
        <input type="file" class="form-control" id="image" name="image" accept="image/*" required>
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
    </form>
  </div>

</body>

</html>
```

Giải thích Lý thuyết HTML Form

1. Thuộc tính `action` và `method`

HTML

```
<form action="/products/add" method="POST" ...>
```

- **action="/products/add"** : Chỉ định **URL** mà dữ liệu form sẽ được gửi đến. URL này phải khớp với đường dẫn đã định nghĩa trong Router (`productRouter.js`).
- **method="POST"** : Chỉ định **phương thức HTTP** sẽ được sử dụng để gửi dữ liệu. Dữ liệu POST được gửi trong phần Body của Request, phù hợp cho việc tạo mới tài nguyên hoặc gửi dữ liệu nhạy cảm.

2. Thuộc tính **enctype="multipart/form-data"**

- **Cấu trúc, Vận hành:** Đây là giá trị mã hóa bắt buộc khi form chứa tệp tin. Nó cho phép dữ liệu được gửi dưới dạng **nhiều phần (multipart)**, nơi mỗi trường form (bao gồm cả tệp tin) được gửi dưới dạng một phần riêng biệt.
 - Khi server nhận request với header `Content-Type: multipart/form-data` , **Multer** sẽ kích hoạt để giải mã và xử lý các tệp tin trong request đó.
- **Ngược lại:** Nếu bạn chỉ sử dụng form chứa văn bản thông thường, bạn thường dùng `application/x-www-form-urlencoded` (là giá trị mặc định của form và được xử lý bởi `express.urlencoded()` trong `app.js`).

3. Trường Input và Thuộc tính **name**

HTML

```
<input type="text" ... name="name">  
<input type="file" ... name="image" ...>
```

- **name="..."** : Đây là thuộc tính **cực kỳ quan trọng**. Nó định nghĩa **tên của trường** khi dữ liệu được gửi đến server.
 - Giá trị của trường `name="name"` sẽ được trích xuất thành `req.body.name` (đối với văn bản).
 - Giá trị của trường `name="image"` sẽ được trích xuất thành `req.file` (đối với tệp tin) khi dùng Multer, vì Multer đã được định cấu hình là `upload.single("image")` trong `productRouter.js` . Tên trường (`"image"`) trong Router phải khớp chính xác với thuộc tính `name` của input file.