

1. Chú thích

2. Chọn current database (DB mặc định)

+ [USE] [database name]

ex: use Stronghold

3. Thực thi câu lệnh đã chọn

+ Quét khỏi câu lệnh

+ Nhấn execute hoặc F5

4. Khác

4.1. Batch clause → GO

4.2. Lưu ý

+ Câu lệnh SQL o phân biệt hoa - thường

+ chuỗi chỉ dùng dấu nháy đơn ('')

viết câu lệnh SELECT chọn đọc data từng bảng

Bảng Customer : CCode, CName → select CCode, CName from Customer | nên gõ from trước để select để tìm và gọi ý cột CCode, CName

Bảng Order Master : all → select * from OrderMaster | * : dùng để chọn all

--5.field alias

use StrongHold

go

--tại sao 2 cái viết khác nhau nhưng ra kết quả giống nhau

```
select CCode, CName
from Customer
```

```
select Customer.CCode, Customer.CName
from Customer
```

--alias là gì? vì sao cần sd

```
select A.CCode, A.CName
```

```
from Customer as A --có thể viết tắt from Customer A
```

--alias dùng để chỉ cụ thể cột CCode được lấy từ bảng nào nếu select đang chọn nhiều bảng, có nhiều cột giống nhau

--6.return a result

```
select CCode
from Customer
```

 | → lọc các giá trị của cột CCode (BCL, BGL, GHL, ...)

```
select CCode
from Customer
where CCode = 'TLT'
```

 | → tìm giá trị TLT trong bảng CCode

```
select 'CCode'
from Customer
```

 | → Code nằm trong nháy '...' đó xem là hằng

```
select 'true'
from Customer
where CCode = 'TLT'
```

 | → tìm giá trị TLT trong bảng CCode nếu đúng giá trị thì là true

```
select 'true'
from Customer
where CCode = 'TLT1'
```

 | → tìm giá trị TLT1 trong bảng CCode nếu sai hiển thị "No column name"