1. Modifying System Data (Chỉnh sửa dữ liệu hệ thống)

Tools include (Các công cụ) SSMS, SQL-SMO API, T-SQL scripts

2. User-defined Databases (Cơ sở dữ liệu do user định nghĩa)

3. Creating Databases Using Transact-SQL (Tạo cơ sở dữ liệu bằng T-SQL)

To create a database (để tạo 1 cơ sở dữ liệu), you need (bạn cần):

- Database name (Tên cơ sở dữ liệu)
- Owner (Chủ sở hữu)
- Size (Kích thước)
- Files and filegroups (Các tập tin và nhóm tập tin)

Database File Types (Các loại tập tin cơ sở dữ liệu)

- MDF - Master Database File : contains schema (chứa cấu trúc) and data (và dữ liệu)
- LDF - log Database File : stores (lưu trữ) transaction logs (nhật kí giao dịch)
- NDF - Secondary Database File: Optional additional data files (Tập tin dữ liệu phụ tùy chọn)

4. Modifying Databases (Chỉnh sửa cơ sở dữ liệu)

Owership (Quyền sở hữu) can be changed using (có thể thay đổi bằng) sp_changedbowner

5. File groups (Nhóm tập tin)

A maximum of 32.767 filegroups (tối đa 32.767 nhóm tập tin)

Transaction logs (Nhật kí giao dịch) can't be part of a filegroup (ko thể thuộc nhóm tập tin)

PRIMARY filegroup (nhóm tập tin PRIMARY) is the default (là mặc định)

6. Creating and Dropping Databases in SSMS (Tạo và xoá cơ sở dữ liệu trong SSMS)

CREATING DATABASE : create a database (tạo cơ sở dữ liệu)

DROP DATABASE : delete a database (xoá cơ sở dữ liệu)

7. Database Snapshorts (Ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu)