

create - table

1/ Tạo bảng đơn giản → thêm thông tin → thêm cột
→ chỉnh sửa kiểu dữ liệu
→ xóa cột

```
--f5 từng bộ lệnh để sql chạy lần lượt
--1.create table (tạo bảng) simple( đơn giản)
--syntax:
--[create table] [table-name] (fields_list)
--example:b1: tạo bảng
create table table_simple (
    field01 int,
    field02 varchar(10),
    field03 bit,
    field04 datetime
)
go
--b2:thêm thông tin(1 dòng)
insert into table_simple values (1,'Demo',1,'2025/03/05')
go
--f5 dòng này để xem kết quả
select * from table_simple
```

	field01	field02	field03	field04
1	1	Demo	1	2025-03-05 00:00:00.000

Result

```
--2.Alter
--2.1. Adding more column ( thêm cột)
alter table table_simple
add col05 int
go
--2.2. Alter column
alter table table_simple
alter column field02 varchar (20)
--2.3. Drop column
alter table table_simple
drop column col05
```

Result

	field01	field02	field03	field04	col05
1	1	Demo	1	2025-03-05 00:00:00.000	NULL

Result

	field01	field02	field03	field04
1	1	Demo	1	2025-03-05 00:00:00.000

2/ Identity (số tự động tăng ID)

```
--Identity (cột tự động tăng)
--1.tạo bảng
create table table_ID (
    col01 int identity(500,1),
    col02 int,
    col03 int)
go
--2.thêm thông tin
insert into table_ID (col02,col03) values (12,13),(22,23),(32,33)
go
--3.select
select * from table_ID
--test=> 1 giá trị identity khi bị xóa sẽ biến mất khỏi hệ thống, khi thêm DB mới, sẽ tạo dòng mới, ID mới
--xóa cột 502
delete from table_ID where col01 = 502
go
--thêm lại 1 cột mới
insert into table_ID (col02,col03) values (42,43)
go
```

Result

	col01	col02	col03
1	500	12	13
2	501	22	23
3	503	42	43

Result

	col01	col02	col03
1	500	12	13
2	501	22	23
3	502	32	33

Result

	col01	col02	col03
1	500	12	13
2	501	22	23

3/ Nullability (giá trị rỗng null)

```
--Nullability(giá trị rỗng null)
--1.tạo bảng
create table table_Null (
    col01 int,
    col02 int null,
    col03 int not null)
go
--2.test: thêm thông tin
--test1:
insert into table_Null (col02,col03) values (12,13)
--test2:
insert into table_Null (col01,col03) values (21,23)
--test3:lỗi -> Cannot insert the value NULL into column 'col03'
insert into table_Null (col01,col02) values (31,32)
--3.select
select * from table_Null
```

Result

	col01	col02	col03
1	NULL	12	13

Test 2 :

Result

Result

	col01	col02	col03
1	NULL	12	13
2	21	NULL	23

Test 3:

Msg 516, Level 16, State 2, Line 26
Cannot insert the value NULL into column 'col03', table 'master.dbo.table_Null'; column does not allow nulls. INSERT fails.
The statement has been terminated.

4/ Default (giá trị mặc định)

```
--Default(mặc định)
--1.tạo 2 bảng
create table table_Default01 (
    col11 int,
    col12 int,
    col13 varchar(10) default ('no value'))
go
create table table_Default02 (
    col21 int,
    col22 int,
    col23 varchar(10) constraint DF_code23 default ('no value'))
go
--2.test: thêm thông tin
insert into table_Default01(col11,col12) values (11,12)
go
insert into table_Default02(col21,col22) values (11,12)
go
--3.select
select * from table_Default01
select * from table_Default02
```

Result

Result

	col11	col12	col13
1	11	12	no value

	col21	col22	col23
1	11	12	no value