

## Passo a Passo para desenvolver seu Web Site em HTML:

### 1- Olá Mundo!

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Meu primeiro exercício</title>
</head>
<body>
  <h1>Olá Mundo!</h1>
  <hr>
  <p>Esse é o meu primeiro documento em HTML, estou muito feliz!</p>
  <p>Esse é um momento único, estou criando meu primeiro site!</p>
</body>
</html>
```

### 2 - Parágrafos, quebras de linhas, símbolos e emojis:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Exercício Dois</title>
</head>
<body>
  <h1>Parágrafos e quebra de linha</h1>
  <hr>
  <p>Você pode escrever um parágrafo de qualquer jeito. Basta colocar
tudo no meio do par de tags <p> e </p>.
```

```

    </p>
    <p>Vamos adicionar emojis: <br>
        &#x1F60A;
        &#x1F60E;
        &#x1F469&#x200D&#x1F393;
    </p>

</body>
</body>
</html>

```

### 3 - Adicionar imagens:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Exercício três</title>
</head>
<body>
    <h1>Testando cargas de imagens</h1>
    <p>Abaixo você vai ver uma imagem que está na mesma pasta.</p>
    
    
</body>
</html>

```

### 4 - Adicionar ícone, que fica na aba:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <link rel="shortcut icon" href="iconecoruja.ico"
type="image/x-icon">
    <title>Teste de Favicon</title>
</head>
<body>

```

```
<h1>Olha o Favicon aqui em cima!</h1>
</body>
</html>
```

## 5- Semânticas e não semânticas:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Exemplos de semânticas</title>
  <style>
    body{
      background-color: rgb(255, 137, 255);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>Agora estou aprendendo que no HTML5 usamos como semântica</p>
  <p>Para formas e estilos do site utilizo CSS. <br>Como esse estilo
que está nessa página.</p>
</body>
</html>
```

## 6 - Formatações de textos:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Formatação de textos</title>
</head>
<body>
  <h1>principais formatações</h1>
  <h2>Negrito / Destaque</h2>
  <p>Nessa frase temos um <b>termo em negrito</b> usando a tag B (não
semântica).</p>
```

```

    <p>Nesta frase temos um <strong>termo em destaque</strong> usando a
tag STRONG (semântica).</p>
    <h2>Itálico / Ênfase</h2>
    <p>Nesta frase temos um <i>termo em itálico</i> usando a tag I
(não semântica).</p>
    <p>Nesta frase temos um <em>termo em ênfase</em> usando a tag
EM(semântica).</p>
    <h2>Texto marcado</h2>
    <p>Podemos criar também um <mark style="background-color: rgb(141,
90, 224);">texto marcado</mark> usando a tag MARK (semântica).</p>
    <p>E no outro parágrafo temos<mark>outro texto marcado</mark> no
final.</p>
    <h2>Texto Grande e Pequeno</h2>
    <p>Estamos criando um <big>texto grande</big>, utilizando a tag BIG
e um <small>texto pequeno</small> utilizando a Tag SMALL nesse
parágrafo.</p>
    <h2>Texto Deletado</h2>
    <p>Podemos marcar um <del>texto como excluído</del> para indicar
que ele deve ser lido mas não considerado, usando a tag DEL.</p>
    <h2>Texto Incluído</h2>
    <p>Podemos marcar um <ins>texto como inserido</ins> para dar uma
ênfase e indicar que ele foi adicionado depois, usando a tag INS</p>
    <p>Existe também o <u>texto sublinhado</u> com a tag U (não
semântica).</p>
    <h2>Texto sobrescrito</h2>
    <p>Para inserir coisas do tipo x<sup>20+3</sup>, utizando a tag SUP
</p>
    <h2>Texto subscrito</h2>
    <p>Para inserir coisas do tipo H<sub>2</sub>O, utilizando a tag
SUB.</p>

</body>
</html>

```

## 7- Outras formatações:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">

```

```

    <title>Outras Formatações</title>
</head>
<body>
    <h1>Outras formatações</h1>
    <h2>Código fonte / Pré Formatado</h2>
    <p>O comando <code>documente.getElementById('teste')</code> é
escrito na linguagem JavaScript.</p>
    <pre>
        <code>
num = int(input('Digite o número'))
if num % 2 == 0;
    print(f'O {num} é PAR')
else:
    print(f'O número é ÍMPAR')
print('Fim do Programa')
        </code>
    </pre>
</body>
</html>

```

## 8 - Listas Ordenadas e não ordenadas:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Listas</title>
</head>
<body>
    <h1>Listas Ordenadas</h1>
    <h2>lista numérica começando a partir do 4.</h2>
    <ol type="1" start="4">
        <li>Acordar;</li>
        <li>Ligar para a amiga;</li>
        <li>Tomar café;</li>
        <li>Escovar os dentes;</li>
    </ol>
    <h2>Listas Ordenadas de letras maiúsculas</h2>
    <ol type="A">
        <li>Acordar;</li>

```

```
<li>Ligar para a amiga;</li>
<li>Tomar café;</li>
<li>Escovar os dentes;</li>
</ol>
<h2>Listas Ordenadas de letras minúsculas</h2>
<ol type="a">
  <li>Acordar;</li>
  <li>Ligar para a amiga;</li>
  <li>Tomar café;</li>
  <li>Escovar os dentes;</li>
</ol>
<h2>Listas Ordenadas de números romanos maiúsculos</h2>
<ol type="I">
  <li>Acordar;</li>
  <li>Ligar para a amiga;</li>
  <li>Tomar café;</li>
  <li>Escovar os dentes;</li>
</ol>
<h2>Listas Ordenadas de números romanos minúsculos</h2>
<ol type="i">
  <li>Acordar;</li>
  <li>Ligar para a amiga;</li>
  <li>Tomar café;</li>
  <li>Escovar os dentes;</li>
</ol>
<h2>Listas não ordenadas do tipo 'circle'</h2>
<ul type="circle">
  <li>Pão</li>
  <li>Tomate</li>
  <li>Manteiga</li>
  <li>Arroz</li>
</ul>
<h2>Listas não ordenadas do tipo 'disc'</h2>
<ul type="disc">
  <li>Pão</li>
  <li>Tomate</li>
  <li>Manteiga</li>
  <li>Arroz</li>
</ul>
<h2>Listas não ordenadas do tipo 'square'</h2>
<ul type="square">
  <li>Pão</li>
  <li>Tomate</li>
```

```
    <li>Manteiga</li>
    <li>Arroz</li>
  </ul>

</body>
</html>
```