22 04 2026 Taller Recuperación

Ejercicio 1

Completa el código para intercambiar al estudiante de la posición i con el de la posición j.

```
public static void intercambiar (Estudiante[] arr, int j) {
//1. Guardar Estudiante de la posición i en una variable temporal
Estudiante aux = (int (estudiante)
//2. Pasar al estudiante de la posicion j a la posición i
arr [i]= (int j) >(int i)

//3. Ahora guardar en la caja temporal en la posicion j
arr [j]= (int j) =
}
```

Ejercicio 2

sigue el flujo del codigo para misterio(3) y escribir que imprime

```
public void misterio (int n) {
  if (n <= 0 return;
  misterio (n-1);
  system.out.print (n + ",")
```

Resultado Final en pantalla: ;4

Ejercicio 3: Escribe la lógica que falta

```
public int sumaPares(int n) {
if (n <= 0) return 0;

if (n % 2 == 0) {
return (n=2)
} else {
return (n)
}
}
```

Pregunta: si llamo a sumaPares(4), ¿cual es el resultado matematico?

R// la respuesta seria 8

Ejercicio 4:

Analizar el siguiente error. Tienes: Estudiante[] lista = new Estudiante[2];

lista[0] tiene a "Pepe". lista[1] esta vacio (null)

si ejecutas: system.out.printIn(lista[1].getPromedio());

¿que error lanza java y por qué no puedes pedirle el promedio a lista[1]?

R// Porque lista[1] es un null ya que no se le ha asignado ningun valor

Ejercicio 5

Completa el código.

```
public int contarA(string s){
 if (s.isEmpty()){
 return 0;
}

 int conteo;

 if (s.charAt(0) == 'a', sumamos 1

    conteo = 1;
}else{
   conteo = 0;
}

 return conteo + contarA s.charAt(5) == 'a');
}
```

Paso a paso: si la palabra es "casa" ¿cuantas veces se llamará la funcion contarA?

R// se llamará 2 veces ya que la palabra "casa" tiene 2 "a".

Ejercicio 6

tienes estos promedios: [4.5, 3.0, 5.0] quieres ordenarlos de menor a mayor

si el arreglo fuera [2.0, 1.0, 4.0], escribe como quedaría tras comparar el primer par:

[1.0, 2.0, 4.0]

Ejercicio 7:

Escribe lo que falta para que el programa avance al siguiente elemento

```
public double multiplicador(double[] arr, int i){
  if(i == arr.lenght) return 1.
  return arr[?]* multiplicar(arr, i+1);
}
```