PHẦN 1

Bảng so sánh

Tiêu chí	Đường dẫn tuyệt đối `C:\Users\An-K26\FarmProject\data\logs.csv`	Đường dẫn tương đối `../data/logs.csv`
Độ dài	Dài, đầy đủ từ gốc hệ thống	Ngắn gọn, chỉ liên quan trong dự án
Tính di động	Thấp , phụ thuộc ổ đĩa, tên người dùng, vị trí máy. Gửi máy khác sẽ lỗi	Cao ,chỉ cần giữ cấu trúc thư mục, chạy được mọi máy
Dễ bảo trì	Thấp , di chuyển/đổi tên thư mục =>sửa toàn bộ đường dẫn	Cao , cấu trúc nội bộ không đổi thì không cần sửa
Tương thích HĐH	Cứng nhắc Windows, không chạy trực tiếp Linux/macOS	Dễ tương thích đa nền tảng

PHẦN 2

Lựa chọn và Giải thích

Chọn: `../data/logs.csv`

- `..` = đi lên 1 cấp thư mục cha so với thư mục chứa script hiện tại
- Ví dụ

  plaintext

FarmProject/scripts/data/ logs.csv => script chạy ở đây data/ logs.csv

=> `../data/logs.csv`: lên cấp trên => vào `data` => lấy `logs.csv`

Lý do tối ưu:

- Gửi cho bạn cùng nhóm chỉ cần giải nén là chạy được
- Không bị lỗi do đặt ở vị trí khác, tên người dùng khác
- Phù hợp quản lý nền tảng