

メモリ不足で NumberPlace.lisp が停止してしまう場合の処置

結論から言うと処理系起動時に割り当てるメモリがデフォルト設定では不足しているからです。初期設定状態の割り当てメモリは「プラットフォーム依存」とのことなので明示できませんが、約 80 万通りの盤面チェックが必要な問題の場合 32GB のメモリ割り当てで最後まで実行できました。

sbc1 の場合

```
>sbc1 -dynamic-space-size 32768
```

数値の単位は MB です。このように起動したあとに

```
* (load "NumberPlace.fasl")
```

とコンパイル済みのファイルをメモリ上にロードし、

```
* (examin sample-board-6)
```

のように問題の解析を始めます。

clisp の場合

```
>clisp -m 32768MB
```

で、32768MB=32GB のメモリ割り当てとなります。

```
> (load "NumberPlace.fas")  
> (examin sample-board-6)
```

で問題の解析準備終了です。いずれの処理系でもコンパイルは

```
(compile-file "NumberPlace.lisp")
```

です。通常、4GB から 8GB の仮想記憶の割り当てもあるので実装メモリ量の 80%位のメモリを割り当てても大丈夫だと思われます。割り当ててみてダメだった場合は適時、割り当てメモリ量を減らして調整して下さい。

sbc1 は clisp より 10 倍以上高速だがセッション記録機能は働かない

コンパイル・コードでの処理速度を実測したところ sbc1 は clisp より約 12 倍高速でした。ただし sbc1 ではセッション出力をファイルに記録する「dribble」機能が examin の中では期待通り働きません（そもそも動作を含めて処理系依存機能です）。

操作手順などの画面出力を記録するのであれば clisp、時間の掛かる複雑な問題の全体解析ではコンパイル済みの sbc1 コードを使用するのが良いでしょう。