Углубленный Python


Лекция 8
Асинхронное программирование

Кандауров Геннадий

education

Напоминание отметиться на портале

+ оставить отзыв



Содержание занятия

1. Цикл событий
2. Корутины, нативные корутины
3. asyncio

Итераторы

Итератор представляет собой объект-перечислитель, который для данного объекта выдает следующий элемент, либо вызывает исключение, если элементов больше нет.

```
num_list = [1, 2, 3]
itr = iter(num_list)
print(next(itr))  # 1
print(next(itr))  # 2
print(next(itr))  # 3
print(next(itr))  # StopIteration
```

```
class SpecialIterator:
    def __init__(self, limit):
        self.limit = limit
        self.counter = 0
    def __iter__(self): return self
    def __next__(self):
        if self.counter < self.limit:
            self.counter += 1
            return self.counter
        else:
            raise StopIteration

iter_obj = SpecialIterator(3)
print(next(iter_obj))
```

Генераторы

Генератор – подпрограмма, которая может возвращать очередное значение и автоматически сохранять и возобновлять своё состояние для возврата следующего значения;

объект, который при вызове `next()` возвращает следующий элемент по алгоритму его работы.

```
def gen(count):
    while count > 0:
        yield count
        count -= 1
    return count  # будет аргументом StopIteration

for i in gen(5):
    print(i)  # 5, 4, 3, 2, 1
```

Асинхронное программирование

Блокирующие операции

- `connect`, `accept`, `recv`, `send` - блокирующие операции
- C10k problem, http://kegel.com/c10k.html
- Потоки дорого стоят (CPU & RAM)
- Потоки простаивают часть времени

Блокирующие операции

```
import socket
server_sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
server_sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
server_sock.bind(("localhost" , 15000))
server_sock.listen()

while True:
    client_sock, addr = server_sock.accept()
    while True:
        data = client_sock.recv(4096)
        if not data:
            break
        else:
            client_sock.send(data.decode().upper().encode())
    client_sock.close()
```

Неблокирующие операции

Системные вызовы:

- `select (man 2 select)`
- `poll (man 2 poll)`
- `epoll (man 7 epoll)`
- `kqueue`

python:

- `select`
- `selectors`

select

```
from select import select

def event_loop():
    while True:
        ready_to_read, _, _ = select(to_monitor, [], [])

        for sock in ready_to_read:
            if sock is server_sock:
                accept_conn(sock)
            else:
                respond(sock)
```

selectors


```
import selectors

selector = selectors.DefaultSelector()
selector.register(server_sock, selectors.EVENT_READ, accept_conn)

def event_loop():
    while True:
        events = selector.select()  # (key, events_mask)

        for key, _ in events:
            # key: NamedTuple(fileobj, events, data)
            callback = key.data
            callback(key.fileobj)
            # selector.unregister(key.fileobj)
```

Callback hell



Generator based event loop

Дэвид Бизли (David Beazley), "Python Concurrency From the Ground Up: LIVE!"

```
def event_loop():
   while any([tasks, to_read, to_write]):
       while not tasks:
           ready_to_read, ready_to_write, _ = select(to_read, to_write, [])
           for sock in ready_to_read:
               tasks.append(to_read.pop(sock))
           for sock in ready_to_write:
               tasks.append(to_write.pop(sock))
       try:
           task = tasks.pop(0)
           op_type, sock = next(task)
           if op_type == "read":
               to_read[sock] = task
           elif op_type == "write":
               to_write[sock] = task
       except StopIteration:
           pass
```

Корутины

```
def grep(pattern):
    print("start grep for", pattern)
    while True:
        s = yield
        if pattern in s:
            print("found!", s)
        else:
            print("no %s in %s" % (pattern, s))

g = grep("python")
next(g)
g.send("data")
g.send("deep python")
```

```
$ python grep_python.py
start grep for python
no python in data
found! deep python
```

Корутины

- использование `yield` более обобщенно определяет корутину
- не только генерируют значения
- потребляют данные, отправленные через `.send`
- отправленные данные возвращаются через `data = yield`

Нативные корутины

coroutine

Coroutines are a more generalized form of subroutines. Subroutines are entered at one point and exited at another point. Coroutines can be entered, exited, and resumed at many different points.

They can be implemented with the `async def` statement.

See also **PEP 492**.

Нативные корутины

```
async def say_after(delay, what):
    await asyncio.sleep(delay)
    print(what)

async def main():
    print(f"started at {time.strftime('%X')}")
    await say_after(1, 'hello')
    await say_after(2, 'world')
    print(f"finished at {time.strftime('%X')}")

asyncio.run(main())
```

```
>run.py
started at 16:42:46
hello
world
finished at 16:42:49
```

asyncio

asyncio

- 1 процесс
- 1 поток
- кооперативная многозадачность (vs вытесняющая)
- передача управления в event loop на ожидающих операциях
- `async/await` это API Python, а не часть `asyncio`

asyncio

Event loop:

`coroutine` > `Task` (`Future`)

- `Future` представляет ожидаемый в будущем (eventual) результат асинхронной операции;
- `Task` это Future-like объект, запускающий корутины в событийном цикле;
- `Task` используется для запуска нескольких корутин в событийном цикле параллельно.

asyncio

High-level APIs

- Coroutines and Tasks
- Streams
- Synchronization Primitives
- Subprocesses
- Queues
- Exceptions

asyncio

Low-level APIs

- Event Loop
- Futures
- Transports and Protocols
- Policies
- Platform Support

asyncio

Вспомогательное API

- `asyncio.create_task`
- `asyncio.sleep`
- `asyncio.gather`
- `asyncio.shield`
- `asyncio.wait_for`
- `asyncio.wait`
- `asyncio.Queue`
- `asyncio.Lock`
- `asyncio.Event`

asyncio: тестирование

- unittest.IsolatedAsyncioTestCase
- unittest.mock.AsyncMock

```
class TestFetcher(unittest.IsolatedAsyncioTestCase):
    async def test_fetch_url(self):
        with mock.patch("fetcher.aiohttp.ClientSession.get") as cl_mock:
            text_mock = mock.AsyncMock(return_value="orig_resp")
            resp_mock = mock.AsyncMock(text=text_mock)
            cl_mock.return_value.__aenter__.return_value = resp_mock

            result = await ft.fetch_url("fake_url")
            self.assertEqual("orig_resp", result)


            expected_calls = [
                mock.call("fake_url"), mock.call().__aenter__(), mock.call().__aenter__().text(),
                mock.call().__aexit__(None, None, None),
            ]
            self.assertEqual(expected_calls, cl_mock.mock_calls)
```

Домашнее задание #07

- Асинхронный сервер для равномерной обкачки веб-страниц
- Тесты
- Зеленый пайплайн (тесты, coverage, линтеры)

Напоминание отметиться на портале Vol 2

+ оставить отзыв после лекции



Спасибо за внимание

education