

# nome: mailsson freitas rodrigues, p8 de informática.

# Packet Tracer – Exame da Tabela ARP

### Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço MAC	Interface do Switch
Router0	Gg0/0	0001.6458.2501	G0/1
	S0/0/0	N/D	N/D
Router1	G0/0	00E0.F7B1.8901	G0/1
	S0/0/0	N/D	N/D
10.10.10.2	Rede Sem Fio	0060.2F84.4AB6	F0/2
10.10.10.3	Rede Sem Fio	0060.4706.572B	F0/2
172.16.31.2	F0	000C.85CC.1DA7	F0/1
172.16.31.3	F0	0060.7036.2849	F0/2
172.16.31.4	G0	0002.1640.8D75	F0/3

# **Objetivos**

Parte 1: Examinar uma Requisição ARP

Parte 2: Examinar a Tabela de Endereços MAC de um Switch

Parte 3: Examinar o Processo ARP em Comunicações Remotas

#### Histórico

Esta atividade é otimizada para a visualização de PDUs. Os dispositivos já estão configurados. Você reunirá informações da PDU no modo de simulação e responderá a uma série de perguntas sobre os dados coletados.

## Instruções

## Parte 1: Examinar uma Requisição ARP

Etapa 1: Gere requisições ARP enviando ping para 172.16.31.2 de 172.16.31.3.

- a. Clique em 172.16.31.2 e abra o Command Prompt (Prompt de Comando).
- b. Digite o comando arp -d para limpar a tabela ARP.
- c. Entre no modo Simulation (Simulação) e insira o comando ping 172.16.31.3. Serão geradas duas PDUs. O comando ping não pode completar o pacote ICMP sem saber o endereço MAC de destino. Por isso, o computador envia um guadro broadcast ARP para localizar o endereço MAC destino.

d. Clique uma vez em Capture/Forward (Capturar/Encaminhar). A PDU ARP se moverá para Switch1 quando a PDU do ICMP desaparecer, aguardando a resposta ARP. Abra a PDU e registre o endereço MAC de destino.

O endereço está listado na tabela acima?

não

e. Clique em Capture/Forward (Capturar/Encaminhar) para mover a PDU para o próximo dispositivo.

Quantas cópias da PDU o Switch1 fez?

3

Qual é o endereço IP do dispositivo que aceitou a PDU?

172.16.31.3

f. Abra a PDU e examine a Camada 2.

O que aconteceu com os endereços MAC de origem e de destino?

oque era FFFF.FFFF.FFFF virou endereço mac 172.16.31.3

g. Clique em Capture/Forward (Capturar/Encaminhar) até que a PDU retorne para 172.16.31.2.

Quantas cópias da PDU o switch fez durante a resposta ARP?

apenas 1

#### Etapa 2: Examinar a tabela ARP.

a. Observe que o pacote ICMP será exibido novamente. Abra a PDU e examine os endereços MAC.

Os endereços MAC origem e destino estão alinhados aos respectivos endereços IP? estão

- b. Volte para o modo **Realtime** (Tempo real) e o ping será concluído.
- c. Clique em 172.16.31.2 e insira o comando arp -a.

A qual endereço IP corresponde a entrada do endereço MAC?

172.16.31.3

Em geral, quando um dispositivo final envia uma requisição ARP?

quando não tem o ED.MAC do receptor

# Parte 2: Examinar a Tabela de Endereços MAC de um Switch

### Etapa 1: Gerar tráfego adicional para preencher a tabela de endereços MAC do switch.

- a. Em 172.16.31.2, insira o comando ping 172.16.31.4.
- b. Clique em **10.10.10.** 2 e abra o **Prompt de Comando**.
- c. Insira o comando ping 10.10.10.3.

Quantas respostas foram enviadas e recebidas?

4 enviados e 4 recebidos

## Etapa 2: Examinar a tabela de endereços MAC nos switches.

a. Clique em Switch1 e depois na guia CLI. Insira o comando show mac-address-table.

As entradas correspondem às da tabela acima?

sim

b. Clique em Switch0 e depois na guia CLI. Insira o comando show mac-address-table.

As entradas correspondem às da tabela acima?

sim

Por que dois endereços MAC estão associados a uma porta?

os dois dispostivos se conectam a uma porta pelo "access point"

## Parte 3: Examinar o Processo ARP em Comunicações Remotas

#### Etapa 1: Gerar tráfego para produzir tráfego ARP.

- a. Clique em 172.16.31.2 e abra o Prompt de Comando.
- b. Insira o comando ping 10.10.10.1.
- c. Digite arp -a.

Qual é o endereço IP da nova entrada da tabela ARP?

172.16.31.1

- d. Insira arp -d para limpar a tabela ARP e mude para o modo Simulation (Simulação).
- e. Repita o ping para 10.10.10.1.

Quantas PDUs são exibidas?

2

f. Clique em Capture/Forward (Capturar/Encaminhar). Clique na PDU que agora está em Switch1.

Qual é o endereço IP destino da requisição ARP?

172.16.31.1

g. O endereço IP destino não é 10.10.10.1.

#### Etapa 2: Examinar a tabela ARP em Router1.

- a. Alterne para o modo Realtime (Tempo real). Clique em Router1 em em seguinda na guia CLI .
- b. Entre no modo EXEC privilegiado e insira o comando show mac-address-table.

Quantos endereços MAC há na tabela? Por quê?

nenhum, este comando é diferente do que o comando show mac-address-table

c. Insira o comando show arp.

Existe uma entrada para 172.16.31.2?

sim

O que acontece com o primeiro ping em uma situação em que o roteador responde à requisição ARP? tempo limite

