黑客松 1 简报

讲座 08 · 2026 年 9 月 24 日

layout: default

聊天休息

更强模型的习惯

今晚 Aider 运行一个强得多的模型，仍然在 32K 预算上。
写一行：一个来自 aider-practice 的、在更强模型下 *更重要* 的习惯，和一个更不重要的习惯。
准备好说为什么。

layout: default

今晚

晚上概览

	时间	今晚，7 到 9 PM	
	地点	Leinweber 1355	
	工作	个人	
	权重	你成绩的 9%	
	携带	你的笔记本电脑和充电器	

layout: statement

今晚是关于 **taskr** 的。其余的在你的仓库中的 *七点*。

layout: default

格式

晚上如何工作

- **模块化**：尽你所能做好
- **根据证据评判**，而不是功能数量
- **简报** 在你的仓库中
- **提交** 通过在 9 PM 前推送

layout: section

模型

gpt-5.6-luna，在你自己的密钥上

layout: default

今晚改变什么

从 qwen 到 gpt-5.6-luna

	到目前为止	今晚
模型	`qwen3.5:9b`	`gpt-5.6-luna`
运行在	你的笔记本电脑	OpenAI，通过 U-M
上下文	32K token	32K，按设计
类别	小的，开放权重	前沿，托管
速度	你的硬件	大约每秒 80 个 token

layout: statement

一个 *强* 模型，在你知道的 **32K** 预算上。

layout: default

你的密钥

Toolkit 密钥及其预算

- **哪里**：toolkit.umgpt.umich.edu
- **登录**：你的 U-M 账户
- **信用**：$25，全部预算
- **模型**：只有 `gpt-5.6-luna`

layout: default

给定：taskr/model.py

一个对模型的请求

```
body = {"model": "gpt-5.6-luna", "messages": messages}
if tools:
    body["tools"] = tools                    # 模型可能请求的动作
headers = {
    "Content-Type": "application/json",
    "Authorization": f"Bearer {api_key}",    # 你的 Toolkit 密钥
}
request = urllib.request.Request(
    base_url + "/chat/completions",          # base_url 以 /v1 结尾
    data=json.dumps(body).encode(), headers=headers)
with urllib.request.urlopen(request) as response:
    reply = json.load(response)
message = reply["choices"][0]["message"]     # content，或 tool_calls
```

layout: default

9 月 23 日测量

$25 买什么

	运行	费用	
	整个晚上的脚本化运行	$0.24	
	典型的晚上，估计	大约 $1	
	繁重的晚上，估计	$2 到 $4	

花掉全部 $25 的方法：一遍又一遍地调用模型，没有任何东西阻止它。

layout: default

与 Luna 一起工作

好好使用强模型

- **32K 预算**：`/drop` 文件，任务之间 `/clear`
- **小提交**：每个一个工作步骤
- **"将文件添加到聊天中？"**：通常 N

layout: section

设置和记录

到达之前，以及前十分钟

layout: default

今晚之前

到达之前

- **笔记本电脑** 和充电器
- **Python 3.10+** 、git 、Aider 0.86.2
- **你的 Toolkit 密钥**，已保存
- **无密码提示的 GitHub 推送**

layout: default

签到处

前十分钟

1. **签到** 在表格上
2. **接受** 你的 GitHub 邀请
3. **克隆** 你的仓库
4. **运行** 设置脚本

确切的步骤在今晚的屏幕上。

layout: default

要求

每个人都运行 bin/setup

1. **运行** `bin/setup`
2. **粘贴** 你的 Toolkit 密钥，当它问时
3. **检查** 每个步骤都说 ok

任何东西说 PROBLEM？立刻告诉我们。

layout: default

证据

什么被记录

- **每一个 Aider 提交** 携带它的对话
- **每一个提交** 快照到 `safety/<machine>`
- `/undo` 工作，且撤销的更改被保留
- `bin/aider-log` 列出一切

layout: default

设置检查，现在

设置检查

```
python3 --version          # 3.10 或更新
git --version
aider --version            # 0.86.2
ssh -T git@github.com      # 用你的名字问候你
```

然后在 toolkit.umgpt.umich.edu 登录并检查你的密钥存在。

layout: end