子智能体



layout: none
class: story

今日安排



layout: none
class: story

第一部分：一个对话包含所有内容



layout: none
class: story

一个漫长的设计对话

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>

layout: none
class: story

模型看到什么

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> <template #4></template> <template #5></template> </v-switch>

layout: none
class: story

一个漫长对话的成本

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> <template #4></template> </v-switch>

layout: none
class: story

一个任务分成部分

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>

layout: none
class: story

手动第二个会话

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>

layout: none
class: story

一个任务的两个循环

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> </v-switch>

layout: none
class: story

什么是子智能体

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> <template #4></template> </v-switch>

layout: none
class: story

子智能体擅长什么

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> <template #4></template> </v-switch>

layout: none
class: story

第二部分：子智能体如何工作



layout: none
class: story

Agent 工具



layout: none
class: story

一个委托

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> <template #4></template> <template #5></template> </v-switch>

layout: none
class: story

子智能体以什么开始

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> </v-switch>

layout: none
class: story

模型编写的简报



layout: none
class: story

报告如何到达



layout: none
class: story

两个子智能体同时运行

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> <template #4></template> </v-switch>

layout: none
class: story

中场休息



layout: none
class: story

第三部分：全新或分支



layout: none
class: story

框架列出的成本

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> <template #4></template> <template #5></template> </v-switch>

layout: none
class: story

两个反对生成的默认设置

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> </v-switch>

layout: none
class: story

全新或分支

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>

layout: none
class: story

一个分支和一个全新子智能体



layout: none
class: story

大象和金鱼

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>

layout: none
class: story

在文件中定义的审查者



layout: none
class: story

第四部分：子智能体、团队和集群



layout: none
class: story

三种拆分工作的方法

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> </v-switch>

layout: none
class: story

一个智能体团队

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>

layout: none
class: story

一个交接

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> </v-switch>

layout: none
class: story

一个集群

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> </v-switch>

layout: none
class: story

子智能体、团队和交接比较



layout: none
class: story

每个子智能体一个 worktree

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> </v-switch>

layout: none
class: story

循环作为一个工具

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>

layout: none
class: story

来源



layout: none
class: story

问题

