压缩与提示缓存



layout: none
class: story

每个请求携带什么

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> </v-switch>

layout: none
class: story

今日安排



layout: none
class: story

第一部分：压缩



layout: none
class: story

一个填满的窗口

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>

layout: none
class: story

处理满窗口的四种方法

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>

layout: none
class: story

压缩如何运行

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> <template #4></template> </v-switch>

layout: none
class: story

摘要保留什么

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> <template #4></template> </v-switch>

layout: none
class: story

摘要丢失什么

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> </v-switch>

layout: none
class: story

什么在压缩中幸存

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>

layout: none
class: story

压缩作为交接

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> </v-switch>

layout: none
class: story

中场休息



layout: none
class: story

第二部分：提示缓存



layout: none
class: story

重新发送的成本

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> </v-switch>

layout: none
class: story

缓存保留什么

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>

layout: none
class: story

缓存如何匹配

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> </v-switch>

layout: none
class: story

缓存花费什么

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> </v-switch>

layout: none
class: story

请求顺序

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>

layout: none
class: story

添加到末尾

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>

layout: none
class: story

什么重置缓存

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>

layout: none
class: story

通过缓存的压缩

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> </v-switch>

layout: none
class: story

带走什么

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> <template #2></template> <template #3></template> </v-switch>

layout: none
class: story

这周

<v-switch> <template #0></template> <template #1></template> </v-switch>

layout: none
class: story

来源



layout: none
class: story

更多来源



layout: none
class: story

问题

