

A partir do *script* disponível [aqui](#), criar um *schema* em um banco de dados e executar as seguintes consultas:

1. Selecionar todos os atores
2. Selecionar todos os atores nascidos a partir de setembro de 1964.
3. Selecionar todos os suspenses produzidos nos EUA e todos os dramas produzidos fora dos EUA
4. Selecionar todos os dados de todos os filmes, selecionando também o nome do respectivo diretor. Filmes que não tiverem diretor selecionado podem ser ignorados.
5. Selecionar nome, ano de produção, gênero e nome de diretor de todos os filmes do gênero *Suspense*.
6. Selecionar o nome e a data de nascimento de todos os atores não canadenses nascidos a partir de setembro de 1964.
7. Selecionar os nomes de todos os atores e dos filmes em que eles atuaram. Atores que atuaram em mais de um filme terão seu nome listado mais de uma vez.
8. Selecionar os nomes dos filmes que têm atores não norteamericanos
9. Listar os atores e suas idades.  
Observações:
  - Cálculos com data no MySQL:
  - [https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function\\_datediff](https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_datediff);
  - Considerar um ano = 365 dias.
10. Listar os diferentes gêneros de filmes e a quantidade de filmes de cada gênero.
11. Listar os diferentes gêneros de filmes e a quantidade de filmes de cada gênero. A lista deve estar ordenada por quantidade, do menor para o maior.
12. Listar os diferentes gêneros de filme e a média de idade dos atores que neles atuam. A lista deve estar ordenada em ordem decrescente de média de idade.
13. Elaborar uma consulta para descobrir quais são os diretores que preferem trabalhar com atores mais jovens. Para isso, listar, em ordem crescente de média de idade, os nomes dos diretores e a média de idade dos atores por eles dirigidos.