

Приложение 1. Перечень системных функций

Функция	Параметры	Описание
setTime	"hh:mm:ss"	Установить время начала игры (допускается опустить секунды)
setDate	"dd.mm.yyyy"	Установить дату начала игры
setDateTime	"dd.mm.yyyy hh:mm:ss"	Установить дату и время начала игры (допускается опустить секунды)
setTrain	Структура TrainData (см. приложение 4) с параметрами: name - имя поезда, config - имя файла с конфигом поезда, traj - траектория, где находится голова поезда, coord - координата головы поезда вдоль траектории, dir - направление (1 - туда, -1 - обратно)	Установить поезд в заданное положение
switchFwd	"имя стрелки"	Переключить стрелку спереди
switchBwd	"имя стрелки"	Переключить стрелку сзади
delay	величина задержки, сек.	Задержка выполнения очереди команд
buildTrainRoute	"начальная траектория", "конечная траектория", направление (1 - туда, -1 - обратно)	Построить поездной маршрут. Происходит автоматический перевод стрелок и открытие всех попутных поездных сигналов
buildShuntingRoute	"начальная траектория", "конечная траектория", направление (1 - туда, -1 - обратно)	Построить маневровый маршрут. Происходит автоматический перевод стрелок и открытие всех попутных маневровых сигналов
setSwitchsAlongRoute	"начальная траектория", "конечная траектория", направление (1 - туда, -1 - обратно)	Установить стрелки по маршруту

Функция	Параметры	Описание
setTrigger	функция обработки события вида trig_func(train_name, traj_name, is_busy)	Установка триггера, срабатывающего при занятии или освобождении какой-либо траектории. Происходит вызов функции trig_func (имя может быть произвольным) с передачей туда имени поезда (train_name), имени траектории, изменившей состояние (traj_name), и нового состояния занятости (is_busy)
setTimeTrigger	"hh:mm:ss" (или "+hh:mm:ss"), имя исполняемой функции trig_func	Установка исполнения произвольной функции trig_func в заданный момент времени. Время может быть абсолютным ("hh:mm:ss") или задано относительно времени старта игры (" +hh:mm:ss"). Допускается не указывать секунды
setPostEventTimeTrigger	" +hh:mm:ss", функция для исполнения trig_func	Устанавливает триггер, срабатывающий через указанный променутот времени с момента установки данного триггера. При срабатывании устанавливается заданная функция trig_func
openShuntingSignal	"имя коннектора", направление сигнала (1 - туда, -1 - обратно)	Открыть маршрутный сигнал, установленный на коннекторе с заданным именем в заданном направлении
openCallSignal	"имя коннектора", направление сигнала (1 - туда, -1 - обратно)	Открыть пригласительный сигнал, установленный на коннекторе с заданным именем в заданном направлении

Функция	Параметры	Описание
getTrajState	"имя траектории"	Получить состояние траектории с данным именем. Возвращает два параметра (см. приложение 4): is_busy - занятость (true/false), in_route - включенность в уже построенный маршрут (true/false)
logMessage	"текст сообщения"	Вывести произвольный текст в logs/journal.log
getNextTraj	"имя траектории", направление (1 - туда, -1 - обратно)	Получить имя траектории, следующей за указанной траекторией, в заданном направлении
renameTrain	"текущее имя", "новое имя"	Переименовать поезд