

Приложение 4. Стандартные структуры данных сценариев

TrainData - структура описания поезда

Имя поля	Назначение	Тип данных
name	имя поезда	строка
config	имя файла конфига поезда	строка
traj	имя траектории, на которой расположен поезд	строка
coord	координата поезда на траектории	число от 0 до длины траектории, м
dir	направление головы поезда	Целое число: 1 - к конечной точке траектории, -1 - к начальной точке траектории
auto	включение автоматического управления движением поезда	Логический: true - включено, false - выключено. Выключено по-умолчанию, можно не указывать для поездов, управляемых вручную

Пример использования

```
-- Устанавливаем поезд 102

-- Создаем структуру в памяти игры
train102 = TrainData.new()

-- Задаем параметры
train102.name = "102"
train102.config = "v160pk-1543-T65_17"
train102.traj = "track_b_p4"
train102.coord = 1250.0
train102.dir = 1
train102.auto = true

-- Устанавливаем поезд в игре
setTrain(train102)
```

TrajState - структура состояния траектории

Имя поля	Назначение	Тип данных
is_busy	занятость траектории подвижным составом	true - занята, false - свободна

Имя поля	Назначение	Тип данных
in_route	признак включения траектории в поездной или маневровый маршрут	true - траектория включена в маршрут, false - траектория не входит ни в какой маршрут

Пример использования

```
-- Запрос состояния траектории "track_a_pla"
local traj_state = getTrajState("track_a_pla")

-- Проверяем занятость траектории
if traj_state.is_busy then

    -- Действия, которые мы предпримем, если траектория занята

end

-- Проверяем включение траектории в маршрут
if traj_state.in_route then

    -- Действия, котоые мы предпримем, если траектория включена в маршрут

end
```