

《MATLAB 程序设计》大作业个人汇报

# COVID-19 疫情数据的统计分析\*

王逸扬（19300180016）

杨耕智（19300180112）

2022 年 5 月 21 日

\*相关代码及其版本演进托管在<https://github.com/maix00/StatisticsAnalysis>.

# 目录

1 整体分析思路	1
2 数据的导入	1
3 数据的缺失值处理	2
4 数据分析过程	2
4.1 一般的统计指标	2
4.2 聚类分析	2
4.3 疫情数据的分析预测	2
A StatisticsAnalysis 类	3
B selecttable 函数	4

## 1 整体分析思路

## 2 数据的导入

导入数据已有可以使用的 `readtable` 函数，且可以通过 `detectImportOptions` 函数，在导入数据前，预先探测并修改导入参数。在此过程中，我们发现如下问题：

- (1) 以 `daily_info.csv` 数据集的 `new_vaccinations` 变量为例。由于疫情发生初期长时间没有此类数据，`detectImportOptions` 函数探测认为，此变量的变量类型是为 `char`，因此需要手动修改为 `double`。
- (2) 在导入 `daily_info.csv` 数据集时，通常最后需要检索出某个国家、某个时间段的数据。为此，MATLAB 没有专门的检索函数可以使用。
- (3) 当数据集特别大，而我们只需要个别列、以及检索出的个别行的数据时，需要手动设置导入选项以节省存储空间。

为了解决上面发现的问题，并寄希望于能在单一函数中解决全部的导入问题，我们利用了 MATLAB 的面向对象编程。下面用一个例子来阐述这个类的作用。比如，我们想要导入法国在 2020 年的全体新增接种疫苗数与总接种疫苗数的数据——

```
path_daily = './data/COVID19/daily_info.csv';
data = StatisticsAnalysis( ...
    'TablePath', path_daily, ...
    'ImportOptions', { ...
        'VariableTypes', { ...
            'new_vaccinations', 'double';
            'total_vaccinations', 'double' ...
        }; ...
    'SelectedVariableNames', ...
```

```

        {'date', 'new_vaccinations', 'total_vaccinations'} ...
    }, ...
    'SelectTableOptions', { ...
        'location', 'France'; ... Country
        'date', timerange("2020-01-01", "2020-12-31", 'closed') ...
    } ... % Select Table Before Importing, Please Set 'SelectFirst' true
    ).Table;

```

其中, `StatisticsAnalysis` 是该类的生成函数, `"TablePath"`、`"ImportOptions"` 和 `"SelectTableOptions"` 是函数参数名, `.Table` 是该类的一个属性. 之所以取 `StatisticsAnalysis` 这个名字, 是因为后面将赋予它更多的功能. 更多关于这个类的信息, 请参见附录A.

### 3 数据的缺失值处理

我们发现, 无论是

## 4 数据分析过程

### 4.1 一般的统计指标

### 4.2 聚类分析

### 4.3 疫情数据的分析预测

## A StatisticsAnalysis 类

本类的主体与相关方法存储在./functions/@StatisticsAnalysis. 本类目前只有两个功能, 一是数据的导入与检索, 二是对表格进行初步的统计分析, 计算传入的或预设的统计指标.

StatisticsAnalysis 生成函数, 其实现的伪代码见下.

TablePath作为参数被传入时——

Step 1: detectImportOptions

Step 2: 导入与检索表格

if SelectFirst && SelectTableOptions非空

% 节省内存的导入方法, 但额外耗费了一定时间

Step (1): 导入表格, 列只包含需要检索的变量

Step (2): 引用./function/selecttable.m函数检索表格, 获取剩余的行数

Step (3): 将刚获取的剩余行数, 更新到ImportOptions

Step (4): 将ImportOptions作为参数, 导入表格

elseif ~SelectFirst && SelectTableOptions非空

Step (1): 将需要检索的变量, 作为需要导入的列, 更新到ImportOptions

Step (2): 将ImportOptions作为参数, 导入表格

Step (3): 引用./function/selecttable.m函数检索表格

Step (4): 去除多余的列 (前面辅助检索的列)

end

Step 3: 添加变量标签Tag

并将标签对应的统计指标添加到Table.Properties.CustomProperties

Step (1): 引用类方法TagsGenerate以生成标签、计算统计指标

Step (2): 引用addprop函数, 将统计指标添加到..CustomProperties

Table作为参数被传入时——

Step 1: 检索表格

if SelectTableOptions非空

引用./function/selecttable.m函数检索表格

end

Step 2: 添加变量标签Tag

并将标签对应的统计指标添加到Table.Properties.CustomProperties

Step (1): 引用类方法TagsGenerate以生成标签、计算统计指标

Step (2): 引用addprop函数, 将统计指标添加到..CustomProperties

StatisticsAnalysis 生成函数, 其所有的传入参数包括: Table, TablePath, ImportOptions, SelectTableOptions, SelectFirst, TagsGenerate, TagsGenerateOptions. 其中, 各种 Options 参数, 要求是左侧为选项名、右侧是选项值的 cell.

TagsGenerateOptions 所接受的选项名, 或 TagsGenerate 方法所接受的传入参数名, 包括: TagContinuity, TagCategory, CustomTagName, CustomTagFunction等. 预设的变量标签包括: unique, invariant, logical, categorical, discrete, continuous.

## B selecttable 函数

本函数存储在./functions