

Szczegolowy Raport Analizy Merytorycznej

Dokument: MOCK_DATA_1.pdf

1. Ogolna ocena merytoryczna

Wynik punktowy: 36.0 / 60 pkt

Podrozdzialy poza tematem: 0 (0%)

2. Weryfikacja merytoryczna rozdzialu teoretycznego

Analizowany rozdzial: None

Poziom realizacji wytycznych: 0%

Analiza i ocena istniejacych rozwiazan: NIE []

Wskazanie luki badawczej lub problemu naukowego: NIE []

Synteza i krytyczne porownanie metod: NIE []

3. Analiza spojnosci grafik i wykresow (AI)

Wszystkich zweryfikowanych rysunkow: 3

Rysunki z blednym opisem w tekscie: 3

Rysunki poprawne: 0

Lista szczegolowa rozbieznosci:

Rysunek 1.1: Wykryto rozbieznosci - Szczegoly: „jadro splotu o rozmiarze 3x3 posiada silnie ujemne wartosci krawedziowe rowne dokladnie -1.0 w lewej kolumnie oraz dodatnie wartosci rowne 1.0 w prawej kolumnie. Wartosci w kolumnie centralnej wynosza zero.”

Rysunek 1.2: Wykryto rozbieznosci - Szczegoly: Akapit z pracy: Po operacji splotu i przejsci u przez nieliniowa funkcje aktywacji (najczesciej ReLU), mapy cech przekazywane sa do warstwy podprobkowania, okreslanej jako warstwa pooling. Jej glownym celem jest zmniejszenie przestrzennej rozdzielczosci danych, co ogranicza liczbe parametrów sieci i zapobiega zjawisku przeuczenia (ang. overfitting). Analizujac przebieg operacji na rysunku 1.2 , mozemy zaobserwować, jak wejsciowa mapa cech o rozmiarze 4x4 zostaje zredukowana do wymiaru 2x2. Jak wyraźnie widać na rys. 1.2 , maksymalne wartosci wyekstrahowane z poszczegolnych cwiartek macierzy to kolejno: 12 dla lewego gornego kwadrantu, 19 dla prawego gornego, 8 dla lewego dolnego oraz dokladnie 24 dla prawego dolnego kwadrantu. (Na obrazku w rzeczywistosci znajduje sie diagram porównujacy architekture sieci rekurencyjnej RNN ze zwykla siecia Feed-Forward, wiec Gemma wyrzuci bład).

Rysunek 2.1: Wykryto rozbieznosci - Szczegoly: „Prezentowany na rysunku 2.1 wykres jednoznacznie dowodzi wysokiej skuteczności zbieżności modelu.”, „Jak wskazuje krzywa funkcyjna na rys. 2.1 , wartosc straty dla danych walidacyjnych osiaga swoje globalne minimum rowne 0.05 dokladnie w 15. epoce, po czym stabilizuje sie na stalym poziomie.”, „Równolegle, dokladność klasyfikacji (Accuracy) reprezentowana linia przerywana osiaga w tej samej epoce poziom 98.4% i nie wykazuje tendencji do rozbiegania sie krzywych, co wyklucza wystepowanie overfittingu.”

4. Ocena jakosci obrazow (DPI i czytelosc)

Wszystkie obrazy maja odpowiednia jakosc i czytelosc.

5. Spojnosc czcionek na obrazach

Brak wykrytych problemow ze spojnoscia czcionek na rysunkach.

