2. Napisz DAS dla języka nad alfabetem {a, b}, gdzie druga litera jest taka sama jak ostatnia



2. Napisz DAS dla języka nad alfabetem {0, 1}, gdzie liczba '1' jest niepodzielna 3 lub kończą się na '0'



3. Napisz DAS dla języka nad alfabetem {0, 1}, gdzie liczba zerojedynek zaczyna się na '0', kończą na '1' i mają parzystą liczbę



Napisz DAS dla języka nad alfabetem {a, b}, gdzie liczba 'a' jest niepodzielna 3 lub zaczynają się i kończą tym samym

DAS w formie tabelki alternatywnej uzupełnia tabelkę nad alfabetem {1,0} kończąc się na '1' i zawierające parzystą

DAS, alfabet {a,b} zawierający następujące wyrazy:
- nie mają zawarte podciąg 'aba'
- mają się zaczynać i kończyć różnymi literami.



1. Zamienić wyrażenie regularne na εNAS: (0+1)*0+0*1

3.2.11 Zamień wyrażenie regularne na εNAS

a) $01*0$



1. Zamienić εNAS na DAS



1. Zamienić wyrażenie regularne na εNAS: (10*+1*01+1)*



1. Zamienić εNAS na DAS



1. Przekształcenie DAS na regex z zastosowaniem U-NFA, Brzozowski eliminacji, gdy, ex.