تسجيل الدخول في كيتا وهنقرستيشن

خلاصة البحث في وثائق الـ API — كيف يتصل التطبيق بحساب المطعم

الخلاصة: لا يوجد في أي منهما تسجيل دخول باسم مستخدم وكلمة مرور عبر الـ API. كلاهما يعتمد على **مفاتيح تطبيق** تُعطى مرة واحدة، ثم يحصل التطبيق على **رمز وصول (Token)** يستخدمه في كل طلب.

أولاً: كيتا (Keeta)

- **مفاتيح التطبيق:** `appId` و `appSecret` تصدرهما كيتا للتطبيق. السرّ لا يُرسل أبداً، بل يُستخدم لتوقيع كل طلب:

  `sig = sha256( url + sorted params + appSecret )`

- **كل طلب** يحمل في جسمه: `appId` و `accessToken` و `sig`.
- **رمز التاجر (accessToken):** صاحب المطعم يوافق على تطبيقنا، فتصدر كيتا رمزاً خاصاً بهذا التاجر. ثلاث طرق للموافقة:
  - **الوضع المبسّط (Simplified Mode):** ننشئ رابط تفويض من بوابة المطورين، التاجر يفتحه ويسجّل دخوله ويؤكد، ثم ننسخ الرمز من صفحة «إدارة التفويض». مناسب لعدد قليل من المطاعم.
  - **رد الخادم (Server Callback):** ترسل كيتا `code` لمرة واحدة إلى الـ webhook، فنستبدله عبر `/base/oauth/token` خلال 10 دقائق.
  - **OAuth بإعادة التوجيه:** يُحوَّل التاجر إلى صفحتنا ومعه الـ code في الرابط.
- **المدة:** الواجهة تدعم التجديد (`grantType: refresh_token`). التطبيق يعتبر رمز الوصول ورمز التجديد ينتهيان معاً بعد نحو 90 يوماً، ورمز التجديد يُستعمل مرة واحدة فقط، لذلك نجدّد قبل الانتهاء بـ 7 أيام.
- **المتجر:** بعد الحصول على الرمز، `/base/authorized/resource/get` تعيد فروع التاجر، و `id` لكل فرع هو `shopId` المستعمل في باقي الطلبات.

ثانياً: هنقرستيشن (Delivery Hero)

- **مفاتيح التطبيق:** `client_id` و `client_secret` تُنشأ من قسم «إدارة الأسرار» (Secret Management) في بوابة الشركاء، أو يعطيها مدير الحساب.
- **طلب الرمز:** `POST /v2/oauth/token` مع `grant_type=client_credentials` و client_id و client_secret بصيغة form. يرجع رمز Bearer صالح لنحو **ساعتين**، ويُرسل في الترويسة `Authorization: Bearer …`.

- **تحديد المطعم:** الرمز ليس خاصاً بمطعم؛ الطلبات تحدد المطعم بـ `chain_id` و `vendor_id` .
- هذه التفاصيل من وثائق Delivery Hero المشتركة مع علاماتها الأخرى (مثل foodpanda وfoodora)، وليست من صفحات هنقرستيشن نفسها، لكنها تطابق ما ينفّذه التطبيق حالياً.

مقارنة سريعة

	كيتا	هنقرستيشن
اسم مستخدم وكلمة مرور	لا	لا
مفاتيح التطبيق	`appId + appSecret`	`client_id + client_secret`
موافقة صاحب المطعم	نعم (رابط تفويض / code)	لا — الأسرار تُنشأ من بوابة الشركاء
توقيع كل طلب	نعم (`sig`)	لا
عمر الرمز	نحو 90 يوماً + تجديد	ساعتان، ويُطلب من جديد
تحديد المطعم	`shopId` من قائمة الفروع	`chain_id + vendor_id`

وضع التطبيق الحالي

- المخزن يحفظ لكيتا: `appId` و `appSecret` ورمز الوصول؛ ولهنقرستيشن: `clientId` و `clientSecret` و `chainId` و `vendorId` والبيئة.
- تُقرأ القيم من المحفوظ أو من إعدادات البناء (`--dart-define`)، وفي وضع التطوير تُستعمل قيم تجريبية للـ mock.
- لا توجد شاشة لإدخال هذه القيم بعد.

الخطوة المقترحة: شاشة إعدادات يلصق فيها المطعم مفاتيحه (أو يفتح رابط تفويض كيتا ويعيد الرمز)، مع زر «اختبار الاتصال» يتحقق من الرمز ويعرض الفروع.

المصادر

Keeta Basic API (basic.yaml) — local spec

https://api-docs.mykeeta.com/apis/standard/docs/author.md

https://api-docs.mykeeta.com/apis/standard/docs/selfauthor.md

https://developer.pedidosya.com/en/documentation/pos-pelican-picking-how-to-integrate

https://developer.foodora.com/en/documentation/promotions-api-how-to-integrate