

آموزش جامع گزارش ساز پویا

ساخت گزارش تماس و پاسخ نامه، بدون SQL — از انتخاب منبع تا نمودار و Excel

راهنمای کاربر نهایی

سناریوی عملی

تصویری

هفت مرحله

فارسی RTL

نسخه ۱.۰ • مناسب مدیران، کارشناسان و مشاوران مجاز

این راهنما چه چیزی آموزش می دهد؟

با گزارش ساز پویا می توانید داده های مجاز تماس ها و پاسخ نامه ها را انتخاب، فیلتر، خلاصه و مصورسازی کنید. محدوده مدرسه و نقش کاربر همیشه در سرور اعمال می شود.



نمودار و KPI

نمایش dataset آماده و امن سرور.



تحلیل و معیار

شمارش، مجموع، میانگین، کمینه و بیشینه.



جدول عمومی

ستون های دلخواه، جست و جو و صفحه بندی.

فهرست مطالب

۱۰	فیلد محاسباتی	۳	دسترسی و مسیر ورود
۱۱	نمودار	۴	فرایند هفت مرحله ای
۱۲	بازبینی و ذخیره	۵	انتخاب منبع
۱۳	اجرا و Excel	۶	ستون ها و مرتب سازی
۱۵-۱۴	سناریوهای عملی	۸-۷	فیلترها
۱۶	خطاهای رایج	۹	گروه بندی و معیار

توجه: منبع ها، فیلدها و عملیات از Catalog پک اند می آیند؛ بنابراین گزینه ها ممکن است برای نقش های مختلف متفاوت باشند.

ورود، مجوزها و صفحه فهرست



۱ وارد داشبورد شوید

از حساب سازمانی معتبر استفاده کنید.

۲ منوی گزارشات را باز کنید

گزینه «گزارش ساز پویا» را انتخاب کنید.

۳ ساخت گزارش را بزنید

نبود این دکمه یعنی مجوز create فعال نیست.

مجوزهای مستقل: مشاهده، ساخت، ویرایش، حذف، اجرا و Excel هرکدام مجوز جدا دارند.



هفت مرحله تا گزارش آماده

۷. بازبینی

۶. نمایش

۵. محاسبات

۴. گروه و معیار

۳. فیلترها

۲. ستون‌ها

۱. منبع

گزارش تحلیلی

منبع ← فیلتر ← گروه و معیار ← نمودار ← ذخیره

گزارش ساده

منبع ← ستون‌ها ← فیلتر اختیاری ← بازبینی ← ذخیره

قواعد حرکت بین مراحل

۱ حداقل اطلاعات الزامی

منبع و حداقل یک ستون باید انتخاب شوند.

۲ پیام بالای صفحه

اگر مرحله بعد باز نشد، دلیل دقیق در هشدار بالای صفحه نوشته می‌شود.

۳ پیش‌نویس خودکار

تعریف گزارش در مرورگر ذخیره می‌شود؛ داده نتیجه ذخیره نمی‌شود.

۴ سقف‌ها

۲۵ ستون، ۳۵ شرط، ۳ گروه، ۸ معیار، ۵ محاسبه و ۳ sort.

پیشنهاد: ابتدا نسخه ساده بسازید، Preview را ببینید و سپس معیار و نمودار اضافه کنید.

انتخاب منبع داده

۷. بازبینی

۶. نمایش

۵. محاسبات

۴. گروه و معیار

۳. فیلترها

۲. ستون‌ها

۱. منبع

منبع، فیلدها و قابلیت‌های مراحل بعد را مشخص می‌کند. تغییر منبع، تنظیمات ناسازگار منبع قبلی را پاک می‌کند.

Catalog

منبع گزارش

پاسخ‌نامه‌ها

فرم، تخصیص، وضعیت تکمیل و پاسخ سؤال

تماس‌های خروجی ✓

زمان، مدت، وضعیت تماس، مشاور و دانش‌آموز

پاسخ‌نامه‌ها

برای تحلیل تکمیل فرم و پاسخ سؤال‌های انتخابی.

تماس‌های خروجی

برای تحلیل مدت، کیفیت و وضعیت تماس‌ها.

Loading: بعد از انتخاب، تا دریافت جزئیات فیلدهای منبع صبر کنید.

منبع خالی: ارتباط API یا مجوز dynamic-reports.index را بررسی کنید.

انتخاب ستون

فیلدهای Catalog

== نام مشاور

مرتب‌سازی نتیجه

زمان شروع ▼

گزارش تجمیعی: در خروجی aggregate فقط ستون‌های group شده همراه metric‌ها نمایش داده می‌شوند.

فیلترهای ساده و تودرتو

۱. منبع
۲. ستون‌ها
۳. فیلترها
۴. گروه و معیار
۵. محاسبات
۶. نمایش
۷. بازبینی

گروه و (AND) ▼

×

مدت تماس ▼

۳۰

lte ▼

×

زمان شروع ▼

ابتدا — انتها

between ▼

افزودن شرط

افزودن گروه

AND

تمام شرط‌های گروه باید درست باشند.

OR

درست بودن حداقل یک شرط کافی است.

نوع فیلد	کنترل مقدار
عدد / مدت	ورودی عددی
تاریخ	تاریخ شروع و پایان ISO
Enum	گزینه‌های دریافت‌شده از سرور
in / not_in	مقادیر جداشده با ویرگول
is_null	بدون مقدار

الزام تماس: اجرای گزارش تماس بدون بازه زمانی دوطرفه مجاز نیست.

ساخت منطق چندگروهی

ترجمه منطق

تماس‌هایی که پاسخ داده شده‌اند یا حداکثر ۳۰ ثانیه بوده‌اند و هم‌زمان داخل بازه تاریخ قرار دارند.

خطای server کنار همان شرط یا group نمایش داده می‌شود.

AND

OR

✓ وضعیت = پاسخ داده شده

✓ مدت تماس ≥ 30

✓ زمان داخل بازه انتخابی

محدودیت‌ها

۵۰ مقدار

برای in و not_in.

عمق ۴

حداکثر nesting.

۳۰ شرط

مجموع تمام گروه‌ها.

نکات کاربردی

۱ شرط ناقص را کامل یا حذف کنید

serializer شرط بدون فیلد یا عملگر را ارسال نمی‌کند.

۲ برای همه داده‌ها فیلتر نسازید

به جز منبع تماس که بازه تاریخ الزامی است.

۳ بازه زمانی کوتاه انتخاب کنید

سرعت بیشتر و ریسک هزینه کمتر خواهد بود.

گروه‌بندی و معیارها

۷. بازبینی

۶. نمایش

۵. محاسبات

۴. گروه و معیار

۳. فیلترها

۲. ستون‌ها

۱. منبع

معیارها

گروه‌بندی — ۲ از ۳

تعداد تماس

▼ count

▼ شناسه تماس

میانگین مدت

▼ avg

▼ مدت تماس

افزودن معیار

نام مشاور ☒وضعیت تماس ☒زمان شروع ☐

کاربرد	Aggregate
شمارش رکورد	count
شمارش مقادیر یکتا	count_distinct
مجموع و میانگین عددی	sum / avg
کمترین و بیشترین	min / max

مثال: برای تعداد تماس هر مشاور، «نام مشاور» را group و «شناسه تماس / count» را metric کنید.

ستون عادی group نشده در خروجی تجمیعی مخفی می‌شود، ولی از پیش‌نویس حذف نمی‌شود.

فیلد محاسباتی امن

فرمول فقط با AST و عملیات مجاز ساخته می‌شود؛ هیچ JavaScript، SQL یا expression آزاد اجرا نمی‌شود.

x

answered_count, all_count

▼ percentage

نرخ پاسخ موفق

افزودن فیلد محاسباتی

percentage / round
درصد و گردکردن.

multiply / divide
ضرب و تقسیم امن.

add / subtract
جمع و تفریق معیارها.

۱ ابتدا metric بسازید

فیلد محاسباتی به شناسه معیارها ارجاع می‌دهد.

۲ عملیات را انتخاب کنید

برای نرخ، percentage مناسب است.

۳ ورودی‌ها را به ترتیب وارد کنید

شناسه معیار یا عدد ثابت، جداشده با ویرگول.

Unknown metric: از شناسه واقعی metric استفاده کنید، نه عنوان نمایشی آن.

این مرحله اختیاری است؛ در صورت عدم نیاز مستقیم به مرحله نمایش بروید.

نمودار و KPI

نوع

عنوان

بُعد

نمودار میله‌ای ▼

تعداد تماس هر مشاور

نام مشاور ▼

☒ تعداد تماس
 ☐ میانگین مدت

مشاور	تعداد تماس
مشاور ۴	۴
مشاور ۳	۳
مشاور ۲	۲
مشاور ۱	۱

Scatter / Histogram

Pie / Doughnut

Line / Area

نیازمند بُعد عددی.

حداکثر ۲۰ دسته.

نیازمند بُعد datetime.

KPI: فقط یک metric انتخاب کنید. برای اغلب نمودارهای دیگر dimension و حداقل یک metric الزامی است.

نمودار aggregation را در مرورگر بازسازی نمی‌کند و فقط dataset آماده سرور را مصرف می‌کند.

بازبینی، تخمین و ذخیره

نام گزارش

تماس‌های کوتاه تیرماه

دامنه

وضعیت

خصوصی ▼

فعال ▼

توضیحات

تماس‌های حداکثر ۳۰ ثانیه برای بازبینی کیفیت

اعتبارسنجی و تخمین

وضعیت اجرا: مجاز

ریسک هزینه: کم

ردیف تخمینی: ۱,۰۰۰

اگر مجوز execute دارید، Preview نیز دریافت می‌شود.

پیش‌نمایش

۲۵ ردیف

زمان شروع	مشاور	دانش‌آموز	مدت
۱۰:۳۴ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳	مریم احمدی	علی رضایی	۲۸ ثانیه
۱۰:۲۹ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳	رضا محمدی	سارا کریمی	۱۹ ثانیه

ذخیره گزارش

مرحله قبل

برای visibility مدرسه، schoolId معتبر و داخل scope کاربر لازم است.

اجرا، جستوجو و Excel

تماس‌های کوتاه

دانلود Excel

اجرای گزارش

جستوجو در نتیجه...



کریمی

محمدی

احمدی

مشاور	تعداد تماس	میانگین مدت
مریم احمدی	۱۲۰	۲۴ ثانیه
رضا محمدی	۹۸	۲۱ ثانیه

Excel امن

فقط ستون‌های visible تا سقف مجاز صادر می‌شوند.

اجرای مجدد

scope کاربر در هر اجرا دوباره اعمال می‌شود.

هر صفحه حداکثر ۱۰۰ ردیف دارد. برای ادامه از صفحه‌بندی استفاده کنید.

اگر نتیجه truncated است، فیلتر را محدودتر کنید یا صفحات بعدی را ببینید.

تماس‌های حداکثر ۳۰ ثانیه

۱ منبع تماس‌های خروجی

در مرحله اول انتخاب کنید.

۲ ستون‌ها

زمان شروع، مشاور، دانش‌آموز و مدت تماس.

۳ شرط مدت

مدت تماس + lte + مقدار ۳۰.

۴ شرط بازه

زمان شروع + between + ابتدا و انتها.

۵ مرتب‌سازی

زمان شروع نزولی.

۶ Preview و ذخیره

نتیجه را بررسی و فعال ذخیره کنید.

```
source: voip.calls
columns: started_at, adviser, student, duration
filters:
  duration_seconds <= 30
  started_at between FROM and TO
sort: started_at desc
```

خروجی: تماس‌های کوتاه داخل بازه انتخابی، مناسب بررسی کیفیت پیگیری.

تحلیل پاسخ یک سؤال فرم

سؤال پویا
پاسخنامه‌ها

دریافت سؤال‌های فرم
فرم پیگیری هفتگی ▼

عنوان فرم
نام دانش‌آموز
پاسخ: آیا راضی بودید؟

۱ منبع پاسخ‌نامه

انتخاب کنید تا فرم‌های مجاز load شوند.

۲ فرم و سؤال

فرم را انتخاب و سؤال‌ها را دریافت کنید.

۳ نمایش یا فیلتر پاسخ

سؤال را ستون کنید یا با eq/contains فیلتر کنید.

۴ تحلیل توزیع

سؤال را group و count بسازید.

سرور هنگام اجرا بررسی می‌کند سؤال متعلق به فرم و مدرسه مجاز باشد.

شناسه امن سؤال به شکل <question.id> ذخیره می‌شود؛ عنوان دیتابیس یا SQL وارد تعریف نمی‌شود.

خطاهای رایج و چک لیست

وضعیت	علت	راه حل
فیلدها خالی‌اند	Catalog load نشده یا مجوز نیست	Loading, API و مجوز index را بررسی کنید.
مرحله بعد باز نمی‌شود	ورودی ناقص	هشدار بالای صفحه را بخوانید.
تماس اجرا نمی‌شود	بازه زمان ندارد	شرط between بسازید.
Unknown metric	شناسه فرمول اشتباه	شناسه دقیق metric را وارد کنید.
۴۰۳	مجوز عملیات موجود نیست	با مدیر سامانه هماهنگ کنید.
۴۰۹	ویرایش هم‌زمان	نسخه تازه را reload کنید.
نمودار خالی	dimension یا metric ندارد	مرحله نمایش را کامل کنید.

چک لیست پیش از ذخیره

✓ aggregate معتبر

✓ metric و dimension نمودار

✓ Estimate مجاز

✓ Preview منطقی

✓ منبع درست

✓ حداقل یک ستون

✓ شرط‌های کامل

✓ بازه زمانی تماس

آماده‌اید: گزارش را ذخیره، اجرا، کپی، بایگانی یا در صورت داشتن مجوز به Excel صادر کنید.