

8AP.866.1277

图 1

300



技术要求

1. 底为白色，字母和标签最左侧环球公司LOGO中球型线条及WORLDWIDE字样均为黑色，不带边框。
2. 标牌内数据：
电机型号：用户型号，按订单，粗体字，字高20mm。
电机工作号：按生产计划，粗体字，字高7mm。
3. 标牌尺寸按图1，制作示例按图2
4. 电机工作号后缀号码是显示电机有几台
例：此工作号电机有3台，则需打印3个
则工作号后缀分别为，-01、-02、-03。
以此类推。
5. 标志牌上的两个条形码分别包含电机型号和电机工作号两个信息，条形码高度为7mm。
条形码的编码采用 code 128。
6. UPC条形码，条形码要求（前后会各有一个数字在条码外，中间10个数字分成两半，5个数字在左边，5个数字在右边，中间隔着两条黑色条码），条形码高度10mm
7. 适用于NEXP140-210机座号电机

电机工作号

电机型号

实例



IXPEWWE150-18-444/5TBB

S/N:25C0743AW000-02

IXPEWWE150-18-444/5TBB

Serial number: 25C0743AW000-02

⑥ 条形码(信息包含用户电机型号)

⑥ 条形码(信息包含用户工作号)

客户UPC码

图(通)用件登记

插图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

				88661277-00		8AP.866.1277	
				包装标志牌(环球140-210)		图样标记	重量比例
b	重绘	2025P-3036	赵雅辉			S	0.1 1:1
设计	陈永鹏	标准化	李方恩	压敏胶纸		共 页 第 页	
校核	任晓华	审定	王荣丽			卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	
审核	李永生	批准	20190103				