

8AP.866.1278

图 1

450



技术要求

1. 底为白色，字母和标签最左侧环球公司LOGO中球型线条及WORLDWIDE字样均为黑色，不带边框。
2. 标牌内数据：  
电机型号：用户型号，按订单，粗体字，字高28mm。  
电机工作号：按生产计划，粗体字，字高10mm。
3. 标牌尺寸按图1，制作示例按图2
4. 电机工作号后缀号码是显示电机有几台  
例：此工作号电机有3台，则需打印3个  
则工作号后缀分别为，-01、-02、-03。  
以此类推。
5. 标志牌上的两个条形码分别包含电机型号和电机工作号两个信息，条形码高度为10mm。  
条形码的编码采用 code 128。
6. UPC条形码，条形码要求（前后会各有一个数字在条码外，中间10个数字分成两半，5个数字在左边，5个数字在右边，中间隔着两条黑色条码），条形码高度13mm
7. 适用于NEXP250-440机座号电机

电机工作号

电机型号

实例



IXPEWWE150-18-444/5TBB

S/N:25C0743AW000-02



IXPEWWE150-18-444/5TBB



Serial number: 25C0743AW000-02



⑥ 条形码(信息包含用户电机型号)

⑥ 条形码(信息包含用户工作号)

客户UPC码

借(通)用件登记

插图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

|    |     |            |     |          |  |                  |  |                  |  |     |     |
|----|-----|------------|-----|----------|--|------------------|--|------------------|--|-----|-----|
|    |     |            |     |          |  | 88661278-00      |  | 8AP.866.1278     |  |     |     |
|    |     |            |     |          |  | 包装标志牌(环球250-440) |  | 图样标记             |  | 重量  | 比例  |
| b  | 重绘  | 2025P-3034 | 赵雅群 | 20250826 |  |                  |  | S                |  | 0.1 | 1:1 |
| 标记 |     | 更改文件号      |     | 签字       |  | 更改日期             |  |                  |  |     |     |
| 设计 | 陈永鹏 |            | 标准化 | 李方愿      |  | 压敏胶纸             |  | 共 页              |  | 第 页 |     |
| 校核 | 任晓华 |            | 审定  |          |  |                  |  | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 |  |     |     |
| 审核 | 李继峰 |            | 批准  | 王荣丽      |  |                  |  |                  |  |     |     |
| 会签 | 何永生 |            | 日期  | 20190103 |  |                  |  |                  |  |     |     |