

Primeira Atividade Assíncrona - Tags usadas no HTML e CSS

Maria Julia Marques Ribeiro – Terceiro Semestre de DMD

Primeiro passo: iniciar o programa

- Criar uma pasta específica e criar um novo arquivo HTML;
- Digitar `html:5` ou `!` para aparecer as linhas iniciais de código;
- Mudar idioma;
- Adicionar um título para o arquivo.

Segundo passo: início das tags

- Tag para título `<h1>`

Adiciona o título para o arquivo (finaliza com `</h1>`).

Nesse caso, existe diversos níveis/tamanhos para o título, variando entre 6 tamanhos pré existentes:

`<h1>` (maior)

`<h2>`

`<h3>`

`<h4>`

`<h5>`

`<h6>` (menor)

- Tag de comentário <!-- comentário -->

Utilizado para adicionar informações dentro do código sem alterá-lo.

Para facilitar, pode ser utilizado um comando para adicionar um comentário com facilidade (control ;).

- Tag de linha <hr>

Utilizado para adicionar uma linha, organizando as informações.

- Tag para parágrafo <p>

Significa início de um parágrafo.

É possível adicionar um texto fictício para teste, utilizando o “Lorem”.

Observação: a função do “enter” não funciona dentro na tag de parágrafo, portanto, utiliza-se o comando:

- Tag para edição de texto

Deixar texto em Itálico:

- <i> (sem semântica)
- (com semântica)

Deixar texto em Negrito:

- (sem semântica)
- (com semântica)

Deixar texto com risco:

-

Deixar texto com marcação:

- `<mark>`

Diminuir tamanho do texto:

- `<small>`

Deixar texto sublinhado:

- `<ins>`

Adicionar texto superior:

- `<sup>`

Adicionar texto inferior:

- `<sub>`

- Tag de bloco de código `<code>`
- Tag de citação `<q>`
- Tag de citação com recuo `<blockquote>`
- Tag de abreviação `<abbr>`
- Tag de adicionar imagem `<img>`

- Tag de estilo de texto (CSS)

Há três formas diferentes:

`<p style= “color: red”>` (parágrafo inteiro na cor vermelha);

`<style>`

`p`

`{`

`color:red;`

`}`

`</style>`

(adicionar antes do `<body>`)

Criar pasta CSS e colocar um caminho no arquivo em HTML

- Tags para utilizar nos containers
 - `<header>` cabeçalho
 - `<main>` conteúdo principal
 - `<footer>` rodapé