

## **Reposição de aula (assíncrona) referente ao dia 23/02**

**Maria Julia Marques Ribeiro - 3 semestre DMD**

### **Aula 05: Comandos práticos**

- Git Add: Prepara os arquivos para serem salvos (coloca-os na área de "Stage"). Pode adicionar um arquivo específico ou usar git add ou git add para todos.
- Git Commit: Confirma as alterações, criando um ponto na história do projeto com uma mensagem descritiva (git commit -m "mensagem").
- Git Push: Empurra suas alterações locais para o servidor online para que outros possam ver.
- Git Pull: Puxa as atualizações que outras pessoas enviaram para o repositório online para a sua máquina local.

### **Aula 06: O arquivo .gitignore**

Propósito: Serve para listar pastas e arquivos que o Git deve ignorar (como pastas de bibliotecas, arquivos de configuração pessoal ou temporários).

Criação: Cria-se um arquivo chamado exatamente .gitignore na raiz do projeto.

Sintaxe: É possível usar curingas (ex: .jpg para ignorar todas as imagens JPG) ou nomes de pastas específicas.

Comentários: Usar # para escrever anotações dentro do arquivo.

### **Aula 07: Resolvendo conflitos**

Causa do conflito: Ocorre quando tentamos dar um push, mas o servidor tem alterações que ainda não tem localmente e que acabam conflitando.

Resolução: Ao dar um pull, o Git marca o arquivo. O VS Code oferece opções visuais para:

- Aceitar a sua alteração atual (Current Change).
- Aceitar a alteração que vem do servidor (Incoming Change).
- Aceitar ambas as alterações (Accept Both).

Finalização: Após escolher a versão correta, é necessário dar um novo add, commit e push para finalizar a resolução.

### **Aula 08: Branches Locais**

Branch Main: É a versão estável (o que está funcionando e "no ar").

Criar Branch: O comando git checkout -b nome-da-branch cria e já muda para a nova branch.

Navegação: Usar git checkout nome-da-branch para alternar entre diferentes frentes de trabalho.

Merge (Mesclar): Quando a nova função está pronta, você volta para a branch principal e usa `git merge nome-da-branch` para unir os códigos.

Exclusão: Após unir, pode-se apagar a branch temporária com `git branch -d nome-da-branch`.

### **Aula 09: Branches Remotas (Trabalho em Equipe)**

Foca em como compartilhar essas branches com outros programadores através do GitHub.

- Push de Branch: Para enviar uma nova branch para o servidor, usa-se `git push origin nome-da-nova-branch`.
- Pull de Branch: Para baixar uma branch que um colega criou, usa-se `git pull origin nome-da-branch`.
- Reset: Se fizer algo errado, o comando `git reset --hard origin/main` volta seu código local exatamente para o estado do servidor.
- Excluir Remotamente: Para apagar uma branch diretamente no GitHub via terminal, usa-se `git push origin --delete nome-da-branch`.